



ARMOIRES ET COFFRETS ÉLECTRIQUES en acier inoxydable

Stainless steel ELECTRICAL ENCLOSURES


coffrets, coffrets de jonction et armoires / enclosures, boxes and floor-standing enclosures



COMPEX EST UNE MARQUE INOXVENETA S.P.A. *COMPEX IS A BRAND OF INOXVENETA S.P.A.*

INOXVENETA est une société renommée dans l'« Inox Vallée » italienne. Le pôle de compétitivité métallurgie et mécanique situé entre les fleuves Piave et Livenza, dans la province de Trévise. INOXVENETA est reconnue pour son savoir-faire, son personnel qualifié et ses technologies de pointe, elle est spécialisée depuis plus de 40 ans dans la transformation de l'acier inoxydable. Présente sur tous les marchés internationaux, INOXVENETA a deux sièges d'exploitation : 1 à Vittorio Veneto et depuis 2014 une usine en à Strzelin en Pologne.


INOXVENETA is a long-established company in the Italian "Stainless Steel Valley", the metal working area between the Piave and Livenza rivers in northeast Italy. Highly regarded for its expertise, skilled workforce and state-of-the art technology, it has specialized in processing stainless steel for the past 40 years. Present on all international markets, Inoxveneta has a production site in Vittorio Veneto, Italy and one in Strzelin, Poland (since 2014).



LA PASSION POUR L'EFFICACITÉ PASSION FOR EFFICIENCY

La recherche continue de solutions innovantes, la gestion professionnelle et certifiée de la qualité, l'efficacité des procédés de production : ce sont les compétences qu'INOXVENETA a acquies tout au long de son histoire en se mesurant constamment avec le marché et en collaborant étroitement avec ses clients pour offrir des solutions hautement performantes. Aujourd'hui INOXVENETA met tout son savoir-faire dans la fabrication des coffrets, boîtes de jonction et armoires électriques sous la marque Compex.

An ongoing search for innovative solutions, professional certified quality management and efficient production processes have become core elements of Inoxveneta's history. The company works closely with its customers to deliver high-performance solutions. Its expertise in transforming stainless steel is also employed for the production of Compex brand electrical enclosures and boxes.



Innovation continue
Ongoing innovation



Technologies de pointe
Cutting-edge technology



Efficacité de la production et du service
Highly efficient manufacturing and after-sales service

INOXVENETA EN CHIFFRES FACTS AND FIGURES ABOUT INOXVENETA

3

usines (2 à Vittorio Veneto
+ 1 à Strzelin en Pologne)
factories
(2 in Vittorio Veneto, Italy
+ 1 in Strzelin, Poland)

21.000 m²

de surface couverte
sq m total indoor
production area

plus de
more than
3.000.000

de pièces vendues
pieces sold

plus de
more than

10.000.000

de cycles de travail exécutés
work cycles performed

plus de
exports to over

30

pays d'exportation
countries

exports amount to

41%

du chiffre d'affaires destinée à
l'exportation
of total turnover



A business of Inoxveneta S.p.A.

ARMOIRES ET COFFRETS ÉLECTRIQUES en acier inoxydable

Stainless steel ELECTRICAL ENCLOSURES

Coffrets, boîtes de jonction, armoires monoblocs et juxtaposables en acier inoxydable : COMPEX est une gamme complète de produits certifiés qui sont en mesure de satisfaire les exigences les plus strictes pour les secteurs alimentaire, naval, chimique et pétrochimique, avec la possibilité de fournir si nécessaire des solutions personnalisées pour répondre aux spécifications techniques les plus variées.

The COMPEX range of certified stainless steel electrical enclosures, junction boxes, and compact and modular floor-standing enclosures is designed to meet the most demanding requirements of the food, naval, chemical and petrochemical industries. If necessary the products can also be customized to comply with different technical specifications.

PRINCIPAUX SECTEURS / IDEAL FOR THE FOLLOWING INDUSTRIES



Alimentaire
Food



Naval
Naval



Chimique
Chemical



Pétrochimique
Petrochemical

INDEX

COFFRETS / ENCLOSURES

COFFRETS INOX PORTE PLEINE CC.....	8
CC ENCLOSURES WITH BLIND DOOR.....	8
COFFRETS INOX PORTE VITREE LEXAN CL.....	12
CL ENCLOSURES WITH LEXAN DOOR.....	12
COFFRETS INOX PORTE PLEINE TOIT INCLINE INTEGRE CH.....	16
CH HYGIENIC DESIGN ENCLOSURES.....	16
ACCESSOIRES POUR COFFRETS.....	20
ENCLOSURE ACCESSORIES.....	20

COFFRETS / BOXES

COFFRETS DE JONCTION SC.....	26
SC JUNCTION BOXES.....	26
ACCESSOIRES POUR COFFRETS DE JONCTION.....	29
SC JUNCTION BOX ACCESSORIES.....	29

ARMOIRES / FLOOR-STANDING ENCLOSURES

ARMOIRES JUXTAPOSABLES PORTE PLEINE MC.....	32
MC MODULAR FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH BLIND DOOR.....	32
ARMOIRES JUXTAPOSABLES PORTE VITREE LEXAN ML.....	36
ML MODULAR FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH LEXAN DOOR.....	36
ARMOIRES MONOBLOCS PORTE PLEINE FC.....	40
FC COMPACT FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH BLIND DOOR.....	40
ARMOIRES MONOBLOCS AVEC PANNEAUX LATÉRAUX DÉMONTABLES PORTE PLEINE RC.....	44
RC COMPACT FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH REMOVABLE SIDES AND BLIND DOOR.....	44
ACCESSOIRES ARMOIRES.....	48
FLOOR-STANDING ENCLOSURE ACCESSORIES.....	48
ACCESSOIRES VENTILATION.....	62
CLIMATE CONTROL ACCESSORIES.....	62

DÉTAILS TECHNIQUES / TECHNICAL DETAILS.....	64
---	----

COFFRETS INOX PORTE PLEINE CC

CC ENCLOSURES WITH BLIND DOOR

Les coffrets étanches en acier inoxydable Compex pour basse tension sont idéaux dans des environnements difficiles et particulièrement appropriés à l'utilisation dans les secteurs alimentaire, naval, chimique et pétrochimique exigeant la résistance maximale contre les agents agressifs. La série permet une grande personnalisation avec l'utilisation des accessoires de la gamme, des usinages spéciaux et des solutions ad hoc conçues à la demande et en collaboration avec le client.

Compex stainless steel watertight low voltage enclosures are ideal in difficult environments and particularly suitable for use in the food, naval, chemical and petrochemical industries where maximum resistance to aggressive substances is needed. These enclosures can be customized with a range of standard accessories, special machining and ad hoc or co-designed solutions to customers' requests.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Certifications Approval	EN62208: IP66 IK10 UL508A - CSA C22.2 n°. 14-13 NEMA Type 1,12,4,4X ATEX 2014/34/EU: II 3G 3D	EN62208: IP66 IK10 UL508A - CSA C22.2 No. 14-13 NEMA Type 1,12,4,4X ATEX 2014/34/EU: II 3G 3D
Matériaux Materials	Acier inox : AISI 304 / WNr. 1.4301. Sur demande : AISI 316 / WNr. 1.4404. Finition : Scotch-Brite. Épaisseur : de 1,2 mm. Plaque de câblage : tôle galvanisée. Épaisseur : 2,5 mm.	Stainless steel: AISI 304 / WNr. 1.4301. On request: AISI 316 / WNr. 1.4404. Finish: Scotch-Brite. Thickness: from 1.2 mm. Cable entry plate: galvanised sheet metal. Thickness: 2.5 mm.
Structure Body	Corps monobloc plié et soudé en continu ; des inserts traversants M6 borgnes sur le corps permettent la fixation murale sans usinages mécaniques.	Single-body construction bent and continuously welded; M6 blind bushes on the body for wall attachment without the need for machining.
Porte Door	Charnières invisibles en acier inoxydable AISI 304, avec ouverture supérieure à 120°. Serrures en Zamak chromées à empreinte à double panneton 3 mm (sur demande, AISI 304 et différentes empreintes). Tout le long du périmètre un joint en polyuréthane (plage temp. -40 °C +90 °C).	AISI 304 stainless steel concealed hinges; door opening greater than 120°. Chromed zamak 3mm double bit lock (on demand, AISI 304 and different inserts). Perimeter polyurethane gasket (temp. range -40°C +90°C).
Équipement Provided	Accessoires pour la mise à la terre et emballage sur carton.	Grounding accessories and cardboard packing
Personnalisations Customization	Service de perçage d'après dessin et solutions ad hoc.	Drilling to drawings and ad hoc solutions.
Accessoires Accessories	Plaque de câblage. Porte intérieure. Toit anti-pluie. Fixations murales. Systèmes de fermeture. Porte-documents.	Cable entry plate Inner door. Rain canopy. Wall brackets. Lock systems. Print pocket.



BORDS ARRONDIS DE SÉCURITÉ.
Pour éviter toute coupure accidentelle pendant la manipulation du coffret, tous les bords sont réalisés avec des systèmes de pliage et de bordage anti-coupure jusqu'à proximité des angles.

SAFE ROUNDED EDGES. To prevent accidental cuts when the enclosures are handled all the edges are bent and the corners blunted.




JOINT EN POLYURÉTHANE.
Plage de température de service : -40 °C +90 °C

POLYURETHANE GASKET.
Operating temperature range: -40°C +90°C.



FIXATIONS ARRIÈRE. Elles permettent de fixer correctement le coffret au mur (ou directement aux systèmes) sans besoin d'autres usinages mécaniques qui pourraient compromettre le degré de protection.


REAR FIXING. For fixing the enclosure to the wall (or directly onto equipment) without the need for machining that could alter the protection rating.



CHARNIÈRES INVISIBLES DE L'EXTÉRIEUR en acier inoxydable avec ouverture supérieure à 120°.

MICRO-CAST HINGES in stainless steel with opening greater than 120°.

DESSIN TECHNIQUE / TECHNICAL DRAWING



* Jusqu'à 400 mm de hauteur, 1 serrure.
De 500 à 900 mm de hauteur, 2 serrures.
Au-delà de 1000 mm de hauteur, 3 serrures.

Up to H 400 mm, 1 lock.
H 500 to H 900 mm, 2 locks.
From H 1000, 3 locks

CAPACITÉS MAXIMALES / MAXIMUM CAPACITIES

Conformément à la norme EN62208
As per EN62208 standards



PORTE DOOR	PLAQUE ARRIÈRE STANDARD STANDARD BACK PLATE	N° 2 SUPPORTS DE FIXATION MURALE 2 WALL BRACKETS	CAPACITÉ TOTALE TOTAL CAPACITY

TABLEAU DIMENSIONNEL / DIMENSION TABLE

DIMENSIONS DIMENSIONS			CODE CODE	PORTES DOOR	POIDS WEIGHT	DIMENSIONS PLAQUE DE MONTAGE INTERNE INTERNAL PLATE DIMENSIONS		CODE CODE	SURFACE UTILE PERÇAGE DRILLING AREA				CERTIFICATIONS CERTIFICATION		
B	H	P				Bp	Hp		Bf	Bf1	Hf	Pf	EN62208	UL/CSA	ATEX
mm	mm	mm		Nr°	Kg	mm	mm		mm	mm	mm	mm	EN60529 EN62252	Sur demande On request	Sur demande On request
200	300	150	CCA02003015	1	6,10	147	270	CPE020030	149	-	260	125	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
300	300	210	CCA03003021	1	9,80	247	270	CPE030030	249	-	260	185	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
300	400	210	CCA03004021	1	11,60	247	370	CPE030040	249	-	360	185	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
400	400	210	CCA04004021	1	13,90	347	370	CPE040040	349	-	360	185	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
400	500	210	CCA04005021	1	16,20	347	470	CPE040050	349	-	460	185	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
400	600	210	CCA04006021	1	18,60	347	570	CPE040060	349	-	560	185	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
450	450	210	CCA04504521	1	16,30	397	420	CPE045045	399	-	410	185	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
450	600	250	CCA04506025	1	22,10	397	570	CPE045060	399	-	560	225	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
500	500	210	CCA05005021	1	18,90	447	470	CPE050050	449	-	460	185	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
500	700	250	CCA05007025	1	26,50	447	670	CPE050070	449	-	660	225	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
600	450	250	CCA06004525	1	22,30	547	420	CPE060045	549	-	410	225	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
600	600	250	CCA06006025	1	27,40	547	570	CPE060060	549	-	560	225	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
600	600	300	CCA06006030	1	30,20	547	570	CPE060060	549	-	560	275	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
600	600	400	CCA06006040	1	36,40	547	570	CPE060060	549	-	560	375	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
600	750	250	CCA06007525	1	33,80	547	720	CPE060075	549	-	710	225	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
600	800	300	CCA06008030	1	38,60	547	770	CPE060080	549	-	760	275	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
600	900	400	CCA06009040	1	49,00	547	870	CPE060090	549	-	860	375	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
600	1200	300	CCA06012030	1	59,40	547	1170	CPE060120	549	-	1160	275	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
600	1200	400	CCA06012040	1	69,00	547	1170	CPE060120	549	-	1160	375	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
800	800	300	CCA08008030	1	47,60	747	770	CPE080080	749	-	760	275	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
800	1000	300	CCA08010030	1	63,50	747	970	CPE080100	749	-	960	275	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
800	1200	300	CCA08012030	1	73,20	747	1170	CPE080120	749	-	1160	275	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
800	1200	400	CCA08012040	1	83,30	747	1170	CPE080120	749	-	1160	375	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
1000	750	300	CCA10007530	2	62,30	947	720	CPE100075	-	425	710	725	IP55 - IK10	NEMA 1,12	-
1000	1000	300	CCA10010030	2	77,40	947	970	CPE100100	-	425	960	975	IP55 - IK10	NEMA 1,12	-
1000	1200	300	CCA10012030	2	89,50	947	1170	CPE100120	-	425	1160	1175	IP55 - IK10	NEMA 1,12	-
1200	800	300	CCA12008030	2	75,20	1147	770	CPE120080	-	525	760	775	IP55 - IK10	NEMA 1,12	-

COFFRETS INOX PORTE VITREE LEXAN CL

CL ENCLOSURES WITH LEXAN DOOR

Gamme de coffrets étanches en acier inoxydable pour basse tension, dans la version avec porte vitrée Lexan à hublot transparent. Conçus pour l'utilisation dans des environnements et avec des températures très critiques, ils sont idéaux pour les secteurs alimentaire, naval, chimique et pétrochimique. Cette série de coffrets permet une grande personnalisation avec l'utilisation des accessoires de la gamme, des usinages spéciaux et des solutions ad hoc conçues à la demande et en collaboration avec le client.

Low voltage watertight stainless steel enclosures with Lexan door and transparent window. Created for use in areas with very high temperatures, they are ideal for the food, naval, chemical and petrochemical industries. These enclosures can be customized with a range of standard accessories, special machining and ad hoc or co-designed solutions to customers' requests.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Certifications Approval	EN62208 : IP66 IK10 UL508A - CSA C22.2 n° 14-13 NEMA Type 1,12,4,4X	EN62208: IP66 IK10 UL508A - CSA C22.2 No. 14-13 NEMA Type 1,12,4,4X
Matériaux Materials	Acier inox : AISI 304 / WNr. 1.4301. Sur demande : AISI 316 / WNr. 1.4404. Finition : Scotch-Brite. Épaisseur : de 1,2 mm Plaque de câblage : tôle galvanisée Épaisseur : 2,5 mm	AISI 304 / WNr. 1.4301 On request: AISI 316 / WNr. 1.4404 Finish: Scotch-Brite. Thickness: from 1.2 mm. Cable entry plate: galvanised sheet metal. Thickness: 2.5 mm.
Structure Body	Corps monobloc plié et soudé en continu ; des inserts traversants M6 borgnes sur le corps permettent la fixation murale sans usinages mécaniques.	Single-body construction bent and continuously welded, four M6 blind bushes on the body for wall attachment without the need for machining.
Porte Door	Charnières invisibles en acier inoxydable AISI 304, avec ouverture supérieure à 120°. Hublot en polycarbonate transparent, épaisseur 4 mm. Serrures en Zamak chromées à empreinte à double panneton 3 mm (sur demande, AISI 304 et différentes empreintes). Tout le long du périmètre un joint en polyuréthane (plage temp. -40 °C +90 °C).	Door: AISI 304 stainless steel concealed hinges; door opening greater than 120°. 4mm thick transparent polycarbonate window. Chromed zamak 3mm double bit lock (on demand, AISI 304 and different inserts). Perimeter polyurethane gasket (temp. range -40°C +90°C).
Équipement Provided	Accessoires pour la mise à la terre et emballage sur carton.	Grounding accessories and cardboard packing
Personnalisations Customization	Service de perçage d'après dessin et solutions ad hoc.	Drilling to drawings and ad hoc solutions.
Accessoires Accessories	Plaque de câblage. Porte intérieure. Toit anti-pluie. Fixations murales. Systèmes de fermeture. Porte-documents	Cable entry plate Inner door. Rain canopy. Wall brackets. Lock systems. Print pocket.



BORDS ARRONDIS DE SÉCURITÉ.
Pour éviter toute coupure accidentelle pendant la manipulation du coffret, tous les bords sont réalisés avec des systèmes de pliage et de bordage anti-coupure jusqu'à proximité des angles.

SAFE ROUNDED EDGES. To prevent accidental cuts when the enclosures are handled all the edges are bent and the corners blunted.



JOINT EN POLYURÉTHANE.
Plage de température de service : -40 °C +90 °C.

POLYURETHANE GASKET.
Operating temperature range: -40°C +90°C.



FIXATIONS ARRIÈRE. Elles permettent de fixer correctement le coffret au mur (ou directement aux systèmes) sans besoin d'autres usinages mécaniques qui pourraient compromettre le degré de protection.

REAR FIXING. For fixing the enclosure to the wall (or directly onto equipment) without the need for machining that could alter the protection rating.




CHARNIÈRES INVISIBLES DE L'EXTÉRIEUR en acier inoxydable avec ouverture supérieure à 120°.

MICRO-CAST HINGES in stainless steel with opening greater than 120°.

COFFRETS INOX PORTE VITREE LEXAN CL CL ENCLOSURES WITH LEXAN DOOR

DESSIN TECHNIQUE / TECHNICAL DRAWING



* Jusqu'à 400 mm de hauteur, 1 serrure.
De 500 à 900 mm de hauteur, 2 serrures.
Au-delà de 1 000 mm de hauteur, 3 serrures.

Up to H 400 mm, 1 lock.
H 500 to H 900 mm, 2 locks.
From H 1000, 3 locks.

CAPACITÉS MAXIMALES / MAXIMUM CAPACITIES

Conformément à la norme EN62208
As per EN62208 standards



PORTE DOOR	PLAQUE ARRIÈRE STANDARD STANDARD BACK PLATE	N° 2 SUPPORTS DE FIXATION MURALE 2 WALL BRACKETS	CAPACITÉ TOTALE TOTAL CAPACITY

TABLEAU DIMENSIONNEL / DIMENSION TABLE

DIMENSIONS DIMENSIONS			CODE CODE	PORTES DOOR	POIDS WEIGHT	DIMENSIONS PLAQUE DE MON- TAGE INTERNE INTERNAL PLATE DIMENSIONS		CODE CODE	SURFACE VISIBLE DU LEXAN ET ZONE DE PERÇAGE LEXAN PANEL DIMEN- SIONS AND DRILLING AREA			CERTIFICATIONS CERTIFICATION	
B	H	P				Bp	Hp		BI	HI	Pf	EN62208	UL/CSA
mm	mm	mm		Nr°	Kg	mm	mm		mm	mm	mm	EN60529 EN62262	Sur demande On request
300	400	210	CLA03004021	1	11,20	247	370	CPE030040	160	260	185	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X
400	400	210	CLA04004021	1	13,20	347	370	CPE040040	260	260	185	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X
400	500	210	CLA04005021	1	15,20	347	470	CPE040050	260	360	185	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X
400	600	210	CLA04006021	1	17,10	347	570	CPE040060	260	460	185	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X
450	450	210	CLA04504521	1	15,30	397	420	CPE045045	310	310	185	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X
450	600	250	CLA04506025	1	20,60	397	570	CPE045060	310	460	225	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X
500	500	210	CLA05005021	1	17,50	447	470	CPE050050	360	360	185	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X
500	700	250	CLA05007025	1	24,40	447	670	CPE050070	360	560	225	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X
600	600	250	CLA06006025	1	24,40	547	570	CPE060060	460	460	225	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X
600	600	300	CLA06006030	1	27,80	547	570	CPE060060	460	460	275	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X
600	600	400	CLA06006040	1	34,10	547	570	CPE060060	460	460	375	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X
600	800	300	CLA06008030	1	35,20	547	770	CPE060080	460	660	275	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X
600	900	400	CLA06009040	1	45,10	547	870	CPE060090	460	760	375	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X
800	1000	300	CLA08010030	1	55,50	747	970	CPE080100	660	860	275	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X
800	1200	300	CLA08012030	1	63,40	747	1170	CPE080120	660	1060	275	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X
800	1200	400	CLA08012040	1	73,50	747	1170	CPE080120	660	1060	375	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X

COFFRETS INOX PORTE PLEINE TOIT INCLINE INTEGRE CH

CH HYGIENIC DESIGN ENCLOSURES

Gamme de coffrets étanches en acier inoxydable pour basse tension, dans la version avec toit incliné anti-pluie. Conçus et réalisés pour l'utilisation dans des environnements et avec des températures particulièrement critiques, ils sont appropriés à l'utilisation dans les secteurs alimentaire, chimique et pétrochimique et peuvent être amplement personnalisés avec les accessoires de la gamme, des usinages spéciaux et des solutions ad hoc mises au point à la demande et en collaboration avec le client.

Low voltage watertight stainless steel enclosures with sloping rain canopy. Designed for use in areas with critical temperatures, they are ideal for the food, chemical and petrochemical industries and can be customized with a range of standard accessories, special machining and ad hoc or co-designed solutions to customers' requests.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Certifications Approval	EN 62208: IP66 IK10 UL508A - CSA C22.2 n°. 14-13 NEMA Type 1,12,4,4X ATEX 2014/34/EU: II 3G 3D	EN62208: IP66 IK10 UL508A - CSA C22.2 No. 14-13 NEMA Type 1,12,4,4X ATEX 2014/34/EU: II 3G 3D
Matériaux Materials	Acier inox : AISI 304 / WNr. 1.4301. Sur demande : AISI 316 / WNr. 1.4404. Finition : Scotch-Brite. Épaisseur : de 1,2 mm. Plaque de câblage : tôle galvanisée. Épaisseur : 2,5 mm.	Stainless steel: AISI 304 / WNr. 1.4301. On request: AISI 316 / WNr. 1.4404. Finish: Scotch-Brite. Thickness: from 1.2 mm. Cable entry plate: galvanised sheet metal. Thickness: 2.5 mm.
Structure Body	Corps monobloc, avec toit intégré incliné à 30°, plié et soudé en continu ; des inserts traversants M6 borgnes sur le corps permettent la fixation murale sans usinages mécaniques.	Single-body construction with incorporated 30° sloping rain canopy. Bent and continuously welded; M6 blind bushes on the body for wall attachment without the need for machining.
Porte Door	Charnières invisibles en acier inoxydable AISI 304, avec ouverture supérieure à 120°. Serrures en Zamak chromées à empreinte à double panneton 3 mm (sur demande, AISI 304 et différentes empreintes). Tout le long du périmètre un joint en polyuréthane (plage temp. -40 °C +90 °C).	AISI 304 stainless steel concealed hinges; door opening greater than 120°. Chromed zamak 3mm double bit lock (on demand, AISI 304 and different inserts). Perimeter polyurethane gasket (temp. range -40°C +90°C).
Équipement Provided	Accessoires pour la mise à la terre et emballage sur carton.	Cable entry plate, earthing accessories and cardboard packing box.
Personnalisations Customization	Service de perçage d'après dessin et solutions ad hoc.	Drilling to drawings and ad hoc solutions.
Accessoires Accessories	Plaque de câblage. Fixations murales. Systèmes de fermeture. Porte-documents.	Cable entry plate Wall brackets. Lock systems. Print pocket.



BORDS ARRONDIS DE SÉCURITÉ. Pour éviter toute coupure accidentelle pendant la manipulation du coffret, tous les bords sont réalisés avec des systèmes de pliage et de bordage anti-coupure jusqu'à proximité des angles.

SAFE ROUNDED EDGES. To prevent accidental cuts when the enclosures are handled all the edges are bent and the corners blunted.




JOINT EN POLYURÉTHANE.
Plage de température de service :
-40 °C +90 °C.

POLYURETHANE GASKET.
Operating temperature range:
-40°C +90°C.



FIXATIONS ARRIÈRE.
Elles permettent de fixer correctement le coffret au mur (ou directement aux systèmes) sans besoin d'autres usinages mécaniques qui pourraient compromettre le degré de protection.


REAR FIXING. For fixing the enclosure to the wall (or directly onto equipment) without the need for machining that could alter the protection rating.



CHARNIÈRES INVISIBLES DE L'EXTÉRIEUR en acier inoxydable avec ouverture supérieure à 120°.

MICRO-CAST HINGES in stainless steel with opening greater than 120°.

DESSIN TECHNIQUE / TECHNICAL DRAWING



Jusqu'à 400 mm de hauteur, 1 serrure.
De 500 à 900 mm de hauteur, 2 serrures.
Au-delà de 1 000 mm de hauteur, 3 serrures.

Up to H 400 mm, 1 lock.
H 500 to H 900 mm, 2 locks.
From H 1000, 3 locks.

CAPACITÉS MAXIMALES / MAXIMUM CAPACITIES

Conformément à la norme EN62208
As per EN62208 standards




TABLEAU DIMENSIONNEL / DIMENSION TABLE

DIMENSIONS DIMENSIONS				CODE CODE	PORTES DOOR	POIDS WEIGHT	DIMENSIONS PLAQUE DE MONTAGE INTERNE INTERNAL PLATE DIMENSIONS		CODE CODE	SURFACE UTILE PERÇAGE DRILLING AREA			CERTIFICATIONS CERTIFICATION		
B	H	H1	P				Bp	Hp		Bf	Hf	Pf	EN62208	UL/CSA	ATEX
mm	mm	mm	mm		Nr°	Kg	mm	mm		mm	mm	mm	EN60529 EN62262	Sur demande On request	Sur demande On request
300	400	565	210	CHA03004021	1	11,30	247	370	CPE030040	249	360	185	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
400	400	565	210	CHA04004021	1	13,40	347	370	CPE040040	349	360	185	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
450	600	765	250	CHA04506025	1	20,60	397	570	CPE045060	399	560	225	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
500	500	665	210	CHA05005021	1	18,30	447	470	CPE050050	449	460	185	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
500	700	865	250	CHA05007025	1	24,60	447	670	CPE050070	449	660	225	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
600	450	615	250	CHA06004525	1	21,10	547	420	CPE060045	549	410	225	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
600	600	765	250	CHA06006025	1	25,20	547	570	CPE060060	549	560	225	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
600	800	965	300	CHA06008030	1	35,70	547	770	CPE060080	549	760	275	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
800	1000	1165	300	CHA08010030	1	58,40	747	970	CPE080100	749	960	275	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
800	1200	1365	300	CHA08012030	1	67,10	747	1170	CPE080120	749	1160	275	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
800	1200	1365	400	CHA08012040	1	75,90	747	1170	CPE080120	749	1160	375	IP66 - IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD

ACCESSOIRES POUR COFFRETS


ENCLOSURE ACCESSORIES

L'offre des coffrets Compex est complétée par la gamme d'accessoires suivants : plaque de montage interne, porte intérieure, toit anti-pluie, fixations murales, systèmes de fermeture et porte-documents.

IMPORTANT: en fonction du type d'accessoire (voir les spécifications techniques correspondantes), l'installation peut être effectuée directement par le client à tout moment, ou doit être exécutée par le fabricant sur demande spécifique préalable du client.


The range of Compex enclosures also includes a series of accessories: internal plate, inner door, rain canopy, wall brackets, lock systems and print pocket.

REMEMBER: according to the type (see the technical specifications for each item) accessories can be installed by the customer at any time, or the company will provide installation service if requested.



- 1. PLAQUE DE MONTAGE INTERNE / INTERNAL PLATE
- 2. FIXATIONS MURALES / WALL BRACKETS
- 3. PORTE INTÉRIEURE / INNER DOOR
- 4. PORTE-DOCUMENTS / PRINT POCKETS
- 5. TOIT ANTI-PLUIE / RAIN CANOPY
- 6. SYSTÈMES DE FERMETURE / LOCK SYSTEMS
- 7. PLAQUES PASSE-CÂBLES / CABLE ENTRY PLATES
- 8. PROFILÉS RENFORT DE PORTE / DOOR PROFILE KIT
- 9. SYSTÈMES DE RETENUE PORTE / DOOR RETAINER SYSTEMS

1. PLAQUE DE MONTAGE INTERNE / INTERNAL PLATE




Description : plaque de montage interne pour l'installation d'appareils.
 Matériau : tôle galvanisée, épaisseur : 2,5 mm.
 Sur demande : acier inoxydable Aisi 316 / Wnr 1.4404, épaisseur : 2,0 mm.
 Quantité : lot d'1 pièce.
 INSTALLATION : par le client.

Description: internal plate to facilitate equipment installation.
 Material: galvanised sheet metal. Thickness: 2.5 mm.
 On request: Aisi 316 / Wnr 1.4404 stainless steel. Thickness: 2.0 mm.
 Quantity: pack of 1.
 INSTALLATION: by customer.

DIMENSIONS DU COFFRET ENCLOSURE DIMENSIONS		CODE CODE	POIDS WEIGHT	DIM. PLAQUE DE MONTAGE INTERNE DIM. INTERNAL PLATE		LOT PACK
B	H			B	H	
mm	mm		Kg	mm	mm	Pièces/Pieces
200	300	CPE020030	1,00	147	270	1
300	300	CPE030030	1,70	247	270	1
300	400	CPE030040	2,20	247	370	1
400	400	CPE040040	3,10	347	370	1
400	500	CPE040050	4,30	347	470	1
400	600	CPE040060	4,80	347	570	1
450	450	CPE045045	4,30	397	420	1
450	600	CPE045060	5,50	397	570	1
500	500	CPE050050	5,70	447	470	1
500	700	CPE050070	8,00	447	670	1
600	450	CPE060045	6,20	547	420	1
600	600	CPE060060	8,30	547	570	1
600	750	CPE060075	10,40	547	720	1
600	800	CPE060080	11,10	547	770	1
600	900	CPE060090	12,40	547	870	1
600	1200	CPE060120	16,60	547	1170	1
800	800	CPE080080	14,90	747	770	1
800	1000	CPE080100	18,60	747	970	1
800	1200	CPE080120	22,30	747	1170	1
1000	750	CPE100075	17,60	947	720	1
1000	1000	CPE100100	23,40	947	970	1
1000	1200	CPE100120	28,10	947	1170	1
1200	800	CPE120080	22,60	1147	770	1

2. FIXATIONS MURALES / WALL BRACKETS



Description: A : supports de fixation avec perçage multiple facilitant le montage mural
 B : supports de fixation avec masse à la terre et perçage multiple facilitant le montage mural. Matériau : acier inoxydable AISI 316 / Wnr 1.4404.

Capacité maximale n° 2 fixations : 200 kg
 Quantité : lot de 2 pièces et vis de montage.
 INSTALLATION : par le client.


Description: A: internal plate to facilitate equipment installation.
 B: multiple drilled wall mounting brackets with grounding system.

Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel.
 Max. load-bearing capacity of 2 brackets: 200 kg
 Quantity: pack of 2 with mounting screws.
 INSTALLATION: by customer.

	DESCRIPTION DESCRIPTION	CODE CODE	LOT PACK
A	KIT FIXATIONS MURALES WALL MOUNTING BRACKET SET	ZB000501	2 Pièces/Pieces
B	KIT FIXATIONS MURALES AVEC MISE À LA TERRE WALL MOUNTING BRACKET SET WITH GROUNDING SYSTEM	ZB000503	2 Pièces/Pieces

ACCESSOIRES POUR COFFRETS ENCLOSURE ACCESSORIES

3. PORTE INTÉRIURE / INNER DOOR




Description : porte intérieure pour l'installation d'appareils, réglable en profondeur, avec degré de protection IP20.
Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, finition : Scotch-Brite.
Quantité : lot d'1 pièce avec fixations et vis de montage.
INSTALLATION : sur demande.

Description: inner door for equipment installation, adjustable depth and IP20 protection rating.
Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel. Finish: Scotch-Brite.
Quantity: pack of 1 with brackets and mounting screws.
INSTALLATION: on request.

DIMENSIONS DU COFFRET ENCLOSURE DIMENSIONS		CODE CODE	POIDS WEIGHT	DIMENSIONS PORTE INTÉRIURE INTERNAL PLATE DIMENSIONS			LOT PACK
B	H			B	H	P	
mm	mm		Kg	mm	mm	mm	Pièces/Pieces
300	400	ZB002000	1,80	215	325	45+60	1
400	500	ZB002001	3,00	315	425	45+60	1
450	450	ZB002002	3,00	365	375	45+60	1
450	600	ZB002003	4,00	365	525	45+60	1
500	700	ZB002004	5,20	415	625	45+60	1
600	600	ZB002005	5,20	515	525	45+60	1
600	800	ZB002006	7,00	515	725	45+60	1
600	900	ZB002007	7,80	515	825	45+60	1
800	1000	ZB002008	11,60	715	925	45+60	1
800	1200	ZB002009	14,00	715	1125	45+60	1

4. PORTE-DOCUMENTS / PRINT POCKETS




Description : porte-documents pour DIN-A4.
Matériau : thermoplastique avec ruban adhésif double face.
Quantité : lot d'1 pièce.
INSTALLATION : par le client.

Description: print pocket for DIN-A4 sheets.
Material: thermoplastic material with double sided adhesive tape.
Quantity: pack of 1.
INSTALLATION: by customer.

DESCRIPTION DESCRIPTION	MATÉRIAU MATERIAL	CODE CODE	LOT PACK
PORTE-DOCUMENTS A4 DIN-A4 PRINT POCKET	PVC	ZG003000	1

5. TOIT ANTI-PLUIE / RAIN CANOPY



Description : toit anti-pluie présentant une inclinaison de 10° et dépassant frontalement de 50 mm pour garantir une plus haute protection du coffret.
Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, sur demande Aisi 316 / Wnr 1.4404, finition : Scotch-Brite.
Quantité : lot d'1 pièce et vis de montage.
INSTALLATION : par le client.

Description: 10° sloping rain canopy with 50 mm front projection to provide better protection for the enclosure.
Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, on request Aisi 316 / Wnr 1.4404.
Finish: Scotch-Brite.
Quantity: pack of 1 with mounting screws.
INSTALLATION: by customer.

DIMENSIONS DU COFFRET ENCLOSURE DIMENSIONS		CODE CODE	DIMENSIONS TOIT ANTI-PLUIE RAIN CANOPY DIMENSIONS				LOT PACK
B	P		B	H1	H2	P	
mm	mm		mm	mm	mm	mm	Pièces/Pieces
200	150	ZB001010	200	55	25	175	1
300	210	ZB001011	300	55	25	235	1
400	210	ZB001012	400	55	25	235	1
450	210	ZB001013	450	55	25	235	1
450	250	ZB001014	450	55	25	275	1
500	210	ZB001015	500	55	25	235	1
500	250	ZB001016	500	55	25	275	1
600	250	ZB001017	600	55	25	275	1
600	300	ZB001018	600	55	25	325	1
600	400	ZB001019	600	55	25	425	1
800	300	ZB001020	800	55	25	325	1
800	400	ZB001021	800	55	25	425	1
1000	300	ZB001022	1000	55	25	325	1
1200	300	ZB001023	1200	55	25	325	1

6. SYSTÈMES DE FERMETURE / LOCK SYSTEMS




Description : serrures et poignées comme alternatives aux composants standard.
Matériau : Zamak chromé - acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301.
Quantité : lot d'1 pièce.
INSTALLATION : par le client.

Description: locks and handles alternative to standard.
Material: verchromter Zamak- Edelstahl Aisi 304 / Wnr 1.4301.
Quantity: pack of 1 with mounting screws.
INSTALLATION: by customer.

	DESCRIPTION DESCRIPTION	MATÉRIAU MATERIAL	CODE CODE	LOT PACK
1	SERRURE AVEC INSERT DOUBLE PANNETON 3 MM LOCK WITH 3MM DOUBLE BIT INSERT	FINITION CHROMÉE CHROME FINISH	ZG000101	1
	SERRURE AVEC INSERT DOUBLE PANNETON 3 MM LOCK WITH 3MM DOUBLE BIT INSERT	INOX STAINLESS STEEL	ZG000102	1
2	SERRURE AVEC INSERT CARRÉ 8 MM LOCK WITH 8MM SQUARE INSERT	INOX STAINLESS STEEL	ZG000103	1
3	SERRURE AVEC INSERT TRIANGULAIRE 8 MM LOCK WITH TRIANGULAR INSERT	INOX STAINLESS STEEL	ZG000104	1
4	SERRURE HYGIENIC AVEC CLÉ HYGIENIC LOCK WITH KEY	INOX STAINLESS STEEL	ZG000105	1
5	SERRURE AVEC POIGNÉE PAPILLON À CLÉ WING KNOB LOCK WITH KEY	ZAMAK ZAMAK	ZG000106	1
6	SERRURE AVEC POIGNÉE EN T À CLÉ T HANDLE LOCK WITH KEY	ZAMAK ZAMAK	ZG000107	1
7	CLÉ INSERT DOUBLE PANNETON DOUBLE BIT INSERT KEY	ZAMAK ZAMAK	ZG000108	1
	CLÉ INSERT CARRÉ SQUARE INSERT KEY	ZAMAK ZAMAK	ZG000109	1
8	CLÉ INSERT TRIANGULAIRE KEY WITH TRIANGULAR INSERT	ZAMAK ZAMAK	ZG000110	1
	CLÉ YALE CRANTÉE EK333 YALE KEY WITH EK333 CUTS	ZAMAK ZAMAK	ZG000111	2
9	CLÉ UNIVERSELLE UNIVERSAL KEY	POLYAMIDE POLYAMIDE	ZG000119	2

7. PLAQUES PASSE-CÂBLES / CABLE ENTRY PLATES




Description : plaques passe-câbles pour l'entrée des câbles.
Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, sur demande Aisi 316 / Wnr 1.4404, finition : Scotch-Brite.
Quantité : lot d'1 pièce et vis de montage.
INSTALLATION : sur demande.

Description: gland plates for cable entry
Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, on request AISI 316 / Wnr 1.4404. Finish: Scotch-Brite.
Quantity: pack of 1.
INSTALLATION: on request.



PREVUS POUR SÉRIES SUITABLE FOR	PREVUS POUR DIMENSIONS COFFRETS SUITABLE FOR ENCLOSURE DIMENSIONS		CODE CODE	DIMENSIONS DIMENSIONS		NOMBRE DE POINTS FIXATIONS No. FIXING POINTS	LOT PACK	CERTIFICATIONS CERTIFICATION
	B	P		B	P			
	mm	mm		mm	mm	Pièces/Pieces	Pièces/Pieces	cURus
CC - CL - CH	300	150	ZB000001	300	100	4	1	NEMA 1,12,4,4X
	300	210						
CC - CL - CH	400	210	ZB000002	400	150	6	1	NEMA 1,12,4,4X
	450	210/250						
CC - CL - CH	500	210	ZB000003	500	150	6	1	NEMA 1,12,4,4X
	600	210						
CC - CL - CH	500	250	ZB000004	500	200	6	1	NEMA 1,12,4,4X
	600	250						
CC - CL - CH	600	300/400	ZB000005	500	250	6	1	NEMA 1,12,4,4X
	800	300/400						
	1000	300/400						
	1200	300/400						

8. KIT PROFILÉS RENFORT DE PORTE / DOOR PROFILE KIT




Description : profilés porte pour l'installation d'accessoires.
Matériau : tôle galvanisée, épaisseur : 2,0 mm.
Sur demande : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, épaisseur : 2,0 mm.
Quantité : lot de 2 pièces.
INSTALLATION : par le client.

Description: profiles for installing accessories onto the door.
Material: galvanised sheet metal. Thickness: 2.0 mm.
On request: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, thickness: 2.0 mm.
Quantity: pack of 2.
INSTALLATION: by customer.

HAUTEUR DE PORTE DOOR DIMENSIONS	CODE CODE	DESCRIPTION DESCRIPTION	LOT PACK
H			
mm			Pièces/Pieces
400	ZB006000	PROFILÉS RENFORT DE PORTE DOOR PROFILES	2
450	ZB006001		2
500	ZB006002		2
600	ZB006003		2
700	ZB006004		2
750	ZB006005		2
800	ZB006006		2
900	ZB006007		2
1000	ZB006008		2
1200	ZB006009		2

9. SYSTÈMES DE RETENUE PORTE / DOOR RETAINER SYSTEMS



Description : systèmes de retenue porte et vérins à gaz pour ouvrir et maintenir en place les portes.
Matériau : voir tableau ci-dessous.
Quantité : voir tableau ci-dessous.
INSTALLATION : sur demande.

Description: door retainers and gas struts for lifting and holding the enclosure door in place
Material: see table below.
Quantity: see table below.
INSTALLATION: on request.

CODE CODE	DESCRIPTION DESCRIPTION	MATÉRIAU MATERIAL	FORCE FORCE	LOT PACK
			N	Pièces/Pieces
ZG001000	SYSTÈME DE RETENUE PORTE MÉCANIQUE MECHANICAL DOOR RETAINER	GALVANISÉ GALVANIZED		1
ZG001001		AISI 304		1
ZG001002	VÉRINS À GAZ GAS STRUTS		110	1
ZG001003			200	1
ZG001004			400	1
ZG001005	SUPPORT PLAT FLAT BRACKET	AISI 304		1
ZG001006	SUPPORT EN L L-SHAPED BRACKET	AISI 304		1
ZG001007	SUPPORT EN U U-SHAPED BRACKET	AISI 304		1

COFFRETS DE JONCTION SC

SC JUNCTION BOXES

Coffrets de jonction étanches en acier inoxydable adaptés à l'utilisation dans les secteurs alimentaire, naval, chimique et pétrochimique. Une vaste gamme de produits pour basse tension personnalisables avec des accessoires et des usinages spéciaux qui s'adaptent à toutes les exigences du client.

Stainless steel watertight junction boxes for the food, naval, chemical and petrochemical industries. The series includes a wide range of low voltage products which can be customized with accessories and special machining to meet all customers' requirements.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Certifications Approval	EN62208: IP66 IK08 UL508A - CSA C22.2 n°. 14-13 Type NEMA 1,12,4,4X ATEX 2014/34/EU: II 3G 3D	EN62208: IP66 IK10 UL508A - CSA C22.2 No. 14-13 NEMA Type 1,12,4,4X ATEX 2014/34/EU: II 3G 3D
Matériaux Materials	Acier inox : AISI 304 / WNr. 1.4301. Sur demande AISI 316 / WNr. 1.4404. Finition : Scotch-Brite. Épaisseur : de 1,2 mm.	Stainless steel: AISI 304 / WNr. 1.4301. On request: AISI 316 / WNr. 1.4404. Finish: Scotch-Brite. Thickness: from 1.2 mm.
Structure Body	Corps monobloc plié et soudé en continu ; des inserts traversants M5 borgnes sur le corps permettent la fixation murale sans usinages mécaniques.	Single-body construction bent and continuously welded, M5 blind bushes on the body for wall attachment without the need for machining.
Porte Door	Joint en polyuréthane (plage temp. -40 °C +90 °C) tout le long du périmètre. Vis de fixation du couvercle de type imperdable avec empreinte cruciforme (sur demande des empreintes différentes sont fournies).	Polyurethane gasket (temp. range -40°C +90°C) along the perimeter. Cover mounting cross pan head captive screws (different pan heads can be provided on request).
Équipement Provided	Accessoires pour la mise à la terre et emballage sur carton.	Earthing accessories and cardboard packing.
Personnalisations Customization	Service de perçage d'après dessin et solutions ad hoc.	Drilling to drawings and ad hoc solutions.
Accessoires Accessories	Fixations murales. Plaque de montage interne. Supports de fixations DIN. Vis.	Wall brackets. Internal plate. Supports for DIN guides. Screws.



ENTRETOISES INTERNES.

Conçues pour permettre une installation facile des accessoires disponibles dans le catalogue.

INTERNAL SPACERS.

Designed to facilitate installation of our standard accessories.



FIXATIONS ARRIÈRE.

Elles permettent de fixer correctement le coffret sur des supports (ou directement sur les systèmes) sans besoin d'autres usinages mécaniques qui pourraient compromettre le degré de protection.

REAR FIXING DEVICES. Used to secure the box to its supports (or directly onto equipment) without the need for other machining which could alter the protection rating.



ASSEMBLAGE COUVERCLE - STRUCTURE.

Étudié pour garantir une étanchéité maximale entre la structure du coffret et le couvercle. Il a été conçu, en outre, pour éviter la coupure accidentelle du joint en cas de mauvais serrage des vis du couvercle.

COUPLING OF TOP COVER AND SHELL.

Designed to provide maximum gasket compression efficiency between the shell and top cover. Ensures that the gasket cannot be accidentally cut when tightening the top cover screws.



SYSTÈME D'ANCRAGE VIS.

Système placé à l'extérieur du bord du joint pour garantir l'étanchéité. Les vis de fixation du couvercle sont de type imperdable.

SCREW ENGAGEMENT SYSTEM.

System on the outside edge of the gasket to guarantee tightness. The top cover is fixed with captive screws that do not fall off.

DESSIN TECHNIQUE / TECHNICAL DRAWING




TABLEAU DIMENSIONNEL / DIMENSION TABLE



DIMENSIONS DIMENSIONS			CODE CODE	POIDS WEIGHT	SURFACE UTILE PERÇAGE COUVERCLE TOP COVER DRILLING AREA			* ENTRAXES FIXATIONS ARRIÈRE REAR FIXING CENTRE DISTANCE		CERTIFICATIONS CERTIFICATION			
B	H	P			Bf	Hf	Pf	N°	B	H	EN62208	UL/CSA	ATEX
mm	mm	mm		Kg	mm	mm	mm	mm	mm	EN60529 EN62262	Sur demande On request	Sur demande On request	
100	100	90	SCA01001009	0,90	90	90	72	2	-	60	IP66 - IK08	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
100	150	90	SCA01001509	1,10	90	140	72	2	-	110	IP66 - IK08	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
100	200	90	SCA01002009	1,30	90	190	72	2	-	160	IP66 - IK08	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
150	150	90	SCA01501509	1,30	140	140	72	2	-	110	IP66 - IK08	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
150	150	120	SCA01501512	1,70	140	140	102	2	-	110	IP66 - IK08	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
150	300	90	SCA01503009	2,00	140	290	72	2	-	260	IP66 - IK08	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
200	200	90	SCA02002009	1,80	190	190	72	4	160	160	IP66 - IK08	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
200	200	120	SCA02002012	2,30	190	190	102	4	160	160	IP66 - IK08	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
200	300	90	SCA02003009	2,40	190	290	72	4	160	260	IP66 - IK08	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
200	300	120	SCA02003012	2,90	190	290	102	4	160	260	IP66 - IK08	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
200	400	120	SCA02004012	3,50	190	390	102	4	160	360	IP66 - IK08	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
250	350	120	SCA02503512	3,70	240	340	102	4	210	310	IP66 - IK08	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
300	300	120	SCA03003012	3,70	290	290	102	4	260	260	IP66 - IK08	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD
300	400	120	SCA03004012	4,50	290	390	102	4	260	360	IP66 - IK08	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD


ACCESSOIRES POUR COFFRETS DE JONCTION
SC JUNCTION BOX ACCESSORIES

L'offre des coffrets de jonction Compex est complétée par les accessoires suivants : fixations murales, plaque de montage interne, supports de fixation DIN, plaques passe-câbles et vis de fermetures.

ⓘ **IMPORTANT:** en fonction du type d'accessoire (voir les spécifications techniques correspondantes), l'installation peut être effectuée directement par le client à tout moment, ou doit être exécutée par le fabricant sur demande spécifique préalable du client.

The following accessories are available for the Compex range of junction boxes: wall brackets, internal plate, supports for DIN guides, cable entry plates and screws.


ⓘ **REMEMBER:** according to the type (see the technical specifications for each item) accessories can be installed by the customer at any time, or the company will provide installation service if requested.



1. VIS / SCREWS
2. PLAQUE DE MONTAGE INTERNE / INTERNAL PLATE
3. SUPPORTS DE FIXATIONS DIN / SUPPORTS FOR DIN GUIDES
4. PLAQUES PASSE-CÂBLES / CABLE ENTRY PLATES
5. FIXATIONS MURALES / WALL BRACKETS

ACCESSOIRES POUR COFFRETS DE JONCTION SC SC JUNCTION BOX ACCESSORIES

1. VIS / SCREWS




Description : kit vis M5 d'empreintes différentes comme alternatives aux vis standard.
Matériau : acier inoxydable.
Quantité : lot de 4 pièces.
INSTALLATION : par le client.

Description: set of M5 screws with different heads to use as alternatives to standard
Material: stainless steel
Quantity: pack of 4
INSTALLATION: by customer.

	DESCRIPTION DESCRIPTION	CODE CODE	LOT PACK
1	VIS TÊTE BOMBÉE EMPREINTE CRUCIFORME CROSS PAN HEAD SCREW	ZG000001	10 Pièces/Pieces
2	VIS TÊTE BOMBÉE EMPREINTE FENTE CROSS PAN HEAD SCREW	ZG000002	10 Pièces/Pieces
3	VIS TÊTE HEXAGONALE À EMBASE CRANTÉE HEX HEAD SCREW	ZG000003	10 Pièces/Pieces
4	VIS TÊTE BOMBÉE INSERT À SIX PANS CREUX BUTTON HEAD HEX SOCKET SCREW	ZG000004	10 Pièces/Pieces
5	RONDELLE IMPERDABLE CAPTIVE WASHER D. 5mm	ZG000004	10 Pièces/Pieces

2. PLAQUE DE MONTAGE INTERNE / INTERNAL PLATE




Description : plaque de câblage.
Matériau : tôle galvanisée.
Quantité : lot d'1 pièce et vis de montage.
INSTALLATION : par le client.

Description: cable entry plate.
Material: galvanised sheet metal.
Quantity: pack of 1 with mounting screws.
INSTALLATION: by customer.

DIMENSIONS COFFRET BOX DIMENSIONS		CODE CODE	DIMENSIONS PLAQUE DE MONTAGE PLATE DIMENSIONS		LOT PACK
B	H		B	H	
mm	mm		mm	mm	Pièces/Pieces
100	100	-	-	-	-
100	150	-	-	-	-
100	200	-	-	-	-
150	150	SPE015015	120	135	1
150	300	SPE015030	120	285	1
200	200	SPE020020	170	185	1
200	300	SPE020030	170	285	1
200	400	SPE020040	170	385	1
250	350	SPE025035	220	335	1
300	300	SPE030030	270	285	1
300	400	SPE030040	270	385	1

3. SUPPORTS DE FIXATIONS DIN / SUPPORTS FOR DIN GUIDES




Description : profilé inférieur pour l'installation de fixations DIN.
Matériau : tôle galvanisée.
Quantité : lot de 2 pièces et vis de montage.
INSTALLATION : par le client.

Description: bottom profile for installing DIN guides
Material: galvanised sheet metal.
Quantity: pack of 2 with mounting screws.
INSTALLATION: by customer.

DIMENSIONS COFFRET BOX DIMENSIONS		CODE CODE	DIMENSIONS PLAQUE PLATE DIMENSIONS		LOT PACK
B	H		B	H	
mm	mm		mm	mm	Pièces/Pieces
100	-	-	-	-	-
150	-	ZB005000	120	35	2
200	-	ZB005001	170	35	2
250	-	ZB005002	220	35	2
300	-	ZB005003	270	35	2

4. PLAQUES PASSE-CÂBLES / CABLE ENTRY PLATES




Description : plaques passe-câbles pour l'entrée des câbles.
Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, sur demande Aisi 316 / Wnr 1.4404, finition : Scotch-Brite.
Quantité : lot d'1 pièce et vis de montage.
INSTALLATION : sur demande.

Description: gland plates for cable entry
Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, on request Aisi 316 / Wnr 1.4404. Finish: Scotch-Brite.
Quantity: pack of 1.
INSTALLATION: on request.

PREVUS POUR DIMENSIONS DES COFFRETS SUITABLE FOR ENCLOSURE DIMENSIONS		CODE CODE	DIMENSIONS DIMENSIONS		NOMBRE DE FIXATIONS No. FIXING POINTS	LOT PACK	CERTIFICATIONS CERTIFICATION
B	P		B	P			
mm	mm		mm	mm	Pièces/Pieces	Pièces/Pieces	cURus
300	120	ZB000001	300	100	4	1	NEMA 1,12,4,4X
400	120						

5. SUPPORTS MURAUX / WALL BRACKETS



Description : A: supports de fixation avec perçage multiple facilitant le montage mural
B: supports de fixation avec mise à la terre et perçage multiple facilitant le montage mural
Matériau : acier inoxydable AISI 316 / Wnr 1.4404.
Quantité : lot de 2 pièces et vis de montage.
INSTALLATION : par le client.

Description: A. brackets for wall mounting.
B. multiple drilled wall mounting brackets with grounding system
Material: Aisi 316 / Wnr 1.4404 stainless steel.
Quantity: pack of 2 with mounting screws.
INSTALLATION: by customer.

	DESCRIPTION DESCRIPTION	CODE CODE	LOT PACK
A	SUPPORTS MURAUX WALL BRACKETS	ZB000502	2 Pièces/Pieces
B	SUPPORTS MURAUX AVEC MISE À LA TERRE WALL MOUNTING BRACKET SET WITH GROUNDING	ZB000504	2 Pièces/Pieces

ARMOIRES JUXTAPOSABLES PORTE PLEINE MC

MC MODULAR FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH BLIND DOOR

Une vaste gamme d'accessoires, des usinages spéciaux pour la personnalisation, le souci du détail, des solutions techniques qui augmentent la sécurité et la résistance structurelle, permettent aux armoires JUXTAPOSABLES avec porte pleine COMPEX d'être l'endroit le plus sûr pour contenir vos composants et équipements électriques de grandes dimensions. Réalisées en acier inoxydable, elles sont idéales dans des environnements difficiles et particulièrement adaptées à l'utilisation dans les secteurs alimentaire, naval, chimique et pétrochimique où la résistance maximale contre les agents agressifs est indispensable.

A wide range of accessories and special customization solutions, together with care for details and technical solutions for improved functionality, safety and structural sturdiness are the key elements that make the Compex range of modular floor-standing enclosures with blind door the safest place to keep large electrical equipment and components. Made of stainless steel, they are ideal for difficult environments and particularly suitable for use in the food, naval, chemical and petrochemical industries where maximum resistance to aggressive substances is required.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Certifications Approval	EN 62208: IP66 IK10 UL508A – CSA 22,2: NEMA Type 1,12,4,4X ATEX 2014/34/EU: II 3G 3D	EN 62208: IP66 IK10 UL508A – CSA 22,2: NEMA Type 1,12,4,4X ATEX 2014/34/EU: II 3G 3D
Matériaux Materials	Acier inox : AISI 304 / WNr. 1.4301. Sur demande : AISI 316 / WNr. 1.4404. Finition : Scotch-Brite Épaisseurs : Porte et panneau arrière : de 1,5 mm Toit et panneau inférieur : de 1,5 mm Panneaux latéraux : de 1,5 mm Plaque de câblage : Tôle galvanisée Épaisseur : de 2,5 mm	Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel. On request: AISI 316 / Wnr. 1.4404. Finish: Scotch-Brite. Thickness: Door and back panel: from 1.5 mm Canopy and bottom panel: from 1.5 mm Side panels: from 1.5 mm Mounting plate: Galvanized sheet metal Thickness: from 2.5 mm
Structure Body	Réalisée avec des profils percés et pliés plusieurs fois, ils sont reliés entre eux par des tripodes soudés. Panneaux supérieur et inférieur démontables réalisés en tôle d'inox pliées et soudées.	Multiple bent, drilled profile welded onto a micro-cast tripod. Removable top and bottom panel obtained from bent, welded metal sheets.
Porte Door	Charnières invisibles en acier inoxydable AISI 304, avec ouverture supérieure à 120°. Fermeture avec système à crémone sur 4 points, poignée ergonomique avec insert à double panneton 3 mm (sur demande, AISI 304 et différentes empreintes). Tout le long du périmètre un joint en polyuréthane (plage de températures -40 °C + 90 °C). Châssis tubulaire percé pour le renforcement de la porte et l'installation des accessoires (à partir de la dimension B600mm). Version à deux portes : Fermeture avec système à battant ; la porte principale est celle de droite.	AISI 304 stainless steel concealed hinges; door opening greater than 120°. Cremone bolts on 4 points, ergonomic handle with 3 mm double bit lock (on demand AISI 304 and different inserts). Polyurethane gasket (temp. range -40°C +90°C). A drilled tubular frame strengthens the door and is used to install accessories (from B600mm up). Double door version: double hinged doors (with RH main door).
Équipement Provided	Accessoires pour la mise à la terre et emballage sur palette.	Grounding accessories and pallet packing.
Personnalisations Customization	Service de perçage d'après dessin et solutions ad hoc.	Drilling to drawings and ad hoc solutions.
Accessoires Accessories	Plaque de montage interne : Insertion latérale sur glissières Panneaux latéraux Plaques passe-câbles – plaques passe-câbles à guillotine Kit de jonction armoires Socles : h100 - h200 – avec panneau inférieur fermé – petits pieds Toit anti-pluie – Toit incliné design Porte intérieure	Internal plate: inserted from the side on guides Side panels Cable entry plates – double cable gland plates Enclosure coupling kit Plinths: h100 - h200 – closed bottom panel – feet Rain canopy – Hygienic design Inner door




CHARNIÈRES INVISIBLES DE L'EXTERIEUR
Charnières en acier inoxydable étudiées pour l'ouverture de la porte. Entièrement contenue dans la structure de l'armoire.

MICRO-CAST HINGES
Concealed stainless steel micro-cast hinges for enclosure doors that fit entirely within the enclosure opening.



JOINT DE PORTE D'ARMOIRE
Étudié pour garantir une étanchéité maximale entre la structure de l'armoire et la porte.

HIGH SEAL DOOR
Designed to ensure maximum sealing efficiency between the door and the enclosure body.



PLAQUES POUR ENTRÉE DE CÂBLES
Conçu pour obtenir une vaste zone de travail.

BOTTOM PANEL WITH CABLE ENTRY SYSTEM
Designed to make the most of the space available.




BORDS ARRONDIS DE SÉCURITÉ
Pour éviter de se couper accidentellement pendant le câblage de l'enveloppe, tous les bords sont réalisés avec des systèmes de pliage et de bordage anti-coupure jusqu'à proximité des angles.

SAFE ROUNDED EDGES
To prevent accidental cuts when wiring the enclosure all the edges are bent and the corners blunted.

ARMOIRES JUXTAPOSABLES PORTE PLEINE MC MC MODULAR FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH BLIND DOOR

DESSIN TECHNIQUE / TECHNICAL DRAWING



CAPACITÉS MAXIMALES / MAXIMUM CAPACITIES

Conformément à la norme EN62208
As per EN62208 standards



PORTE DOOR	PLAQUE ARRIÈRE STANDARD STANDARD BACK PLATE	PANNEAU LATÉRAL SIDE PANEL	CAPACITÉ TOTALE TOTAL CAPACITY

TABLEAU DIMENSIONNEL / DIMENSION TABLE

DIMENSIONS DIMENSIONS			CODE CODE	PORTES DOOR	POIDS WEIGHT	DIMENSIONS PLAQUE DE MONTAGE INTERNE INTERNAL PLATE DIMENSIONS		ZONE UTILE PERÇAGE DRILLING AREA				ZONE UTILE PLAQUE PASSE-CÂBLES CABLE ENTRY PLATE AREA			CERTIFICATIONS CERTIFICATION					
B	H	P				Bp	Hp	Bf	Bf1	Hf	Pf	Bb	Bb1	Pb	EN62208	UL/CSA	ATEX			
mm	mm	mm		Nr°	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	EN60529 EN62262	Sur demande On request	Sur demande On request
400	1800	500	MCA04018050	1	105,00	400	1780	210	-	1685	400	272	-	342	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD			
400	1800	600	MCA04018060	1	113,00	400	1780	210	-	1685	500	272	-	442	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD			
400	2000	500	MCA04020050	1	115,00	400	1980	210	-	1885	400	272	-	342	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD			
400	2000	600	MCA04020060	1	123,00	400	1980	210	-	1885	500	272	-	442	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD			
600	1800	500	MCA06018050	1	130,00	600	1780	410	-	1685	400	472	-	342	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD			
600	1800	600	MCA06018060	1	138,00	600	1780	410	-	1685	500	472	-	442	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD			
600	2000	500	MCA06020050	1	142,00	600	1980	410	-	1885	400	472	-	342	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD			
600	2000	600	MCA06020060	1	150,00	600	1980	410	-	1885	500	472	-	442	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD			
800	1800	500	MCA08018050	1	153,00	800	1780	610	-	1685	400	672	-	342	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD			
800	1800	600	MCA08018060	1	162,00	800	1780	610	-	1685	500	672	-	442	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD			
800	2000	500	MCA08020050	1	168,00	800	1980	610	-	1885	400	672	-	342	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD			
800	2000	600	MCA08020060	1	177,00	800	1980	610	-	1885	500	672	-	442	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD			
1000	1800	500	MCA10018050	1	178,00	1000	1780	810	-	1685	400	872	-	342	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD			
1000	1800	600	MCA10018060	1	187,00	1000	1780	810	-	1685	500	872	-	442	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD			
1000	2000	500	MCA10020050	1	194,00	1000	1980	810	-	1885	400	872	-	342	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD			
1000	2000	600	MCA10020060	1	204,00	1000	1980	810	-	1885	500	872	-	442	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD			
1200	1800	500	MCA12018050	2	212,00	1200	1780	-	455	1685	400	-	472	342	IP55/IK10	NEMA 1,12	-			
1200	1800	600	MCA12018060	2	221,00	1200	1780	-	455	1685	500	-	472	442	IP55/IK10	NEMA 1,12	-			
1200	2000	500	MCA12020050	2	231,00	1200	1980	-	455	1885	400	-	472	342	IP55/IK10	NEMA 1,12	-			
1200	2000	600	MCA12020060	2	241,00	1200	1980	-	455	1885	500	-	472	442	IP55/IK10	NEMA 1,12	-			

ARMOIRES MODULAIRES PORTE LEXAN ML

ML MODULAR FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH LEXAN DOOR

Gamme d'armoires modulaires en acier inoxydable dans la version à porte vitrée Lexan transparent. Comme toutes les armoires électriques Compex, elles sont conçues pour résister aux agents agressifs et sont donc particulièrement adaptées pour les secteurs alimentaire, naval, chimique et pétrochimique. Elles peuvent être personnalisées avec la très vaste gamme d'accessoires disponibles, avec les usinages spéciaux et les solutions réalisées sur demande et en collaboration avec le client.

Stainless steel modular enclosures with a clear Lexan door. Like all Compex electrical enclosures, they are resistant to aggressive substances and are therefore particularly suitable for use in the food, naval, chemical and petrochemical industries and can be customized with a range of standard accessories, special machining and ad hoc or co-designed solutions to customers' requests.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Certifications Approval	EN 62208: IP66 IK10 UL508A – CSA 22,2: NEMA Type 1,12,4,4X	EN 62208: IP66 IK10 UL508A – CSA 22,2: NEMA Type 1,12,4,4X
Matériaux Materials	Acier inox : AISI 304 / WNr. 1.4301. Sur demande : AISI 316 / WNr. 1.4404. Finition : Scotch-Brite Épaisseurs : Porte et panneau arrière : de 1,5 mm Toit et panneau inférieur : de 1,5 mm Panneaux latéraux : de 1,5 mm Plaque de câblage : Tôle galvanisée Épaisseur : 2,5 mm	Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel. On request: AISI 316 / Wnr. 1.4404. Finish: Scotch-Brite. Thickness: Door and back panel: from 1.5 mm Canopy and bottom panel: from 1.5 mm Side panels: from 1.5 mm Mounting plate: Galvanised sheet metal Thickness: from 2.5 mm
Structure Body	Réalisée avec des profils percés et pliés plusieurs fois, qui sont reliés entre eux par des tripodes soudés. Panneaux supérieur et inférieur démontables réalisés en tôle d'inox pliée et soudée.	Multiple bent, drilled profile welded onto a micro-cast tripod. Removable top and bottom panel obtained from bent, welded metal sheets.
Porte Door	Hublot en polycarbonate transparent, épaisseur 6 mm. Charnières invisibles en acier inoxydable AISI 304, avec ouverture supérieure à 120°. Fermeture avec système à crémone sur 4 points, poignée ergonomique avec insert à double panneton 3 mm (sur demande, AISI 304 et différentes empreintes). Tout le long du périmètre un joint en polyuréthane (plage temp. -40 °C + 90 °C). Châssis tubulaire percé pour le renforcement de la porte et l'installation des accessoires (à partir de la dimension B600mm).	6 mm thick transparent polycarbonate window. AISI 304 stainless steel concealed hinges; door opening greater than 120°. Cremone bolts on 4 points, ergonomic handle with 3 mm double bit lock (on demand AISI 304 and different inserts). Polyurethane gasket (temp. range -40°C +90°C). A drilled tubular frame strengthens the door and is used to install accessories (from B600mm up).
Équipement Provided	Accessoires pour la mise à la terre et emballage sur palette.	Grounding accessories and pallet packing.
Personnalisations Customization	Service de perçage d'après dessin et solutions ad hoc.	Drilling to drawings and ad hoc solutions.
Accessoires Accessories	Plaque de montage interne : Insertion latérale sur glissières Porte intérieure Panneaux latéraux Plaques passe-câbles uniques – plaques passe-câbles multiples Kit de jonction armoires Socles : h100 – h200 – avec panneau fermé – petits pieds Toit anti-pluie – Toit incliné design	Internal plate: inserted from the side on guides Side panels Cable entry plates – double cable gland plates Enclosure coupling kit Plinths: h100 – h200 – closed bottom panel – feet Rain canopy – Hygienic design Inner door



JOINT EN POLYURÉTHANE.
Plage de température de service :
-40 °C +90 °C.

POLYURETHANE GASKET
Operating temperature range: -40°C +90°C.



BOULONNERIE EN ACIER INOXYDABLE.
Toute la boulonnerie utilisée pour la réalisation de l'armoire est en acier inoxydable.

STAINLESS STEEL NUTS AND BOLTS
All nuts and bolts used on the enclosure are in stainless steel.



PLAQUE POUR ENTRÉE DE CÂBLES.
Conçue pour obtenir une vaste zone de travail.

BOTTOM PANEL WITH CABLE ENTRY SYSTEM
Designed to make the most of the space available.




CHARNIÈRES INVISIBLES DE L'EXTÉRIEUR.
Charnières en acier inoxydable invisibles de l'extérieur, étudiées pour l'ouverture de la porte. Entièrement contenues dans la structure de l'armoire.

MICRO-CAST HINGES
Concealed stainless steel micro-cast hinges for enclosure doors that fit entirely within the enclosure opening.

ARMOIRES MODULAIRES PORTE LEXAN ML

ML MODULAR FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH LEXAN DOOR

DESSIN TECHNIQUE / TECHNICAL DRAWING



CAPACITÉS MAXIMALES / MAXIMUM CAPACITIES

Conformément à la norme EN62208
As per EN62208 standards



TOIT CANOPY	PLAQUE ARRIÈRE STANDARD STANDARD BACK PLATE	PANNEAU LATÉRAL SIDE PANEL	CAPACITÉ TOTALE TOTAL CAPACITY

TABLEAU DIMENSIONNEL / DIMENSION TABLE

DIMENSIONS DIMENSIONS			CODE CODE	PORTES DOOR	POIDS WEIGHT	DIMENSIONS PLAQUE INTERNE INTERNAL PLATE DIMENSIONS		SURFACE VISIBLE LEXAN LEXAN WINDOW PANEL		PERÇAGE SURFACE UTILE DRILLING AREA		PLAQUE PASSE- CÂBLES CABLE ENTRY PLATE AREA		CERTIFICATIONS CERTIFICATION	
B	H	P				Bp	Hp	BL	HL	Hf	Pf	Bb	Pb	EN62208	UL/CSA
mm	mm	mm		Nr°	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	EN60529 EN62262	Sur demande On request
600	1800	500	MLA06018050	1	123,00	600	1780	380	1580	1685	400	472	342	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X
600	1800	600	MLA06018060	1	131,00	600	1780	380	1580	1685	500	472	442	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X
600	2000	500	MLA06020050	1	134,00	600	1980	380	1780	1885	400	472	342	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X
600	2000	600	MLA06020060	1	142,00	600	1980	380	1780	1885	500	472	442	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X
800	1800	500	MLA08018050	1	142,00	800	1780	580	1580	1685	400	672	342	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X
800	1800	600	MLA08018060	1	151,00	800	1780	580	1580	1685	500	672	442	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X
800	2000	500	MLA08020050	1	156,00	800	1980	580	1780	1885	400	672	342	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X
800	2000	600	MLA08020060	1	165,00	800	1980	580	1780	1885	500	672	442	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X
1000	1800	500	MLA10018050	1	163,00	1000	1780	780	1580	1685	400	872	342	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X
1000	1800	600	MLA10018060	1	172,00	1000	1780	780	1580	1685	500	872	442	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X
1000	2000	500	MLA10020050	1	177,00	1000	1980	780	1780	1885	400	872	342	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X
1000	2000	600	MLA10020060	1	187,00	1000	1980	780	1780	1885	500	872	442	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X

ARMOIRES MONOBLOCS PORTE PLEINE FC

FC COMPACT FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH BLIND DOOR

Les armoires compactes en acier inoxydable Compex avec porte pleine ont été étudiées, conçues et réalisées pour protéger les équipements et composants électriques contre les agents particulièrement agressifs : elles représentent donc la solution idéale dans les secteurs alimentaire, naval, chimique et pétrochimique. La vaste gamme d'accessoires et les usinages spéciaux sur demande permettent la personnalisation maximale ; l'attention accordée aux moindres détails et la structure très solide garantissent la plus haute sécurité et fonctionnalité.

Compex compact electrical enclosures with blind door are designed to be resistant to aggressive substances and are therefore particularly suitable for use in the food, naval, chemical and petrochemical industries and can be customized with a range of standard accessories and special machining to customers' requests. Meticulous details and structural sturdiness ensure maximum safety and functionality.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Certifications Approval	EN 62208: IP66 IK10 UL508A – CSA 22,2: NEMA Type 1,12,4,4X ATEX 2014/34/EU: II 3G 3D	EN 62208: IP66 IK10 UL508A – CSA 22,2: NEMA Type 1,12,4,4X ATEX 2014/34/EU: II 3G 3D
Matériaux Materials	Acier inox : AISI 304 / WNr. 1.4301. Sur demande : AISI 316 / WNr. 1.4404. Finition : Scotch-Brite Épaisseurs : Structure : de 1,5 mm Porte et panneau arrière : de 1,5 mm Plaque de câblage : Tôle galvanisée Épaisseur : de 2,5 mm	AISI 304 / Wnr 1.4301 stainless steel. On request: AISI 316 / Wnr. 1.4404. Finish: Scotch-Brite. Thickness: Body: from 1.5 mm Door and back panel: from 1.5 mm Mounting plate: Galvanised sheet metal Thickness: from 2.5 mm
Structure Body	Structure formée à partir d'une feuille de tôle pliée et soudée TIG. Inserts traversants inférieurs et supérieurs M12 rendus étanches par soudure à la structure pour le levage de l'armoire ou la fixation des socles/petits pieds.	Made from bent and TIG-welded sheet metal. High-seal M12 top and bottom bushings welded to the body for lifting the enclosure, or fixed to the plinth/feet.
Porte Door	Charnières invisibles en acier inoxydable AISI 304, avec ouverture supérieure à 120°. Fermeture avec système à crémone sur 4 points, poignée ergonomique avec insert à double panneton 3 mm (sur demande, AISI 304 et différentes empreintes). Tout le long du périmètre un joint en polyuréthane (plage temp. -40 °C + 90 °C). Châssis tubulaire percé pour le renforcement de la porte et l'installation des accessoires (à partir de la dimension B600mm). Version à deux portes : Fermeture avec système à battant ; la porte principale est celle de droite.	AISI 304 stainless steel concealed hinges; door opening greater than 120°. Cremone bolts on 4 points, ergonomic handle with 3 mm double bit lock (on demand AISI 304 and different inserts). Polyurethane gasket (temp. range -40°C +90°C). A drilled tubular frame strengthens the door and is used to install accessories (from B600mm up). Double door version: double hinged doors (with RH main door).
Équipement Provided	Accessoires pour la mise à la terre et emballage sur palette.	Grounding accessories and pallet packing.
Personnalisations Customization	Service de perçage d'après dessin et solutions ad hoc.	Drilling to drawings and ad hoc solutions.
Accessoires Accessories	Plaque de montage interne : Insertion frontale Plaques passe-câbles uniques – plaques passe-câbles multiples Socles : h100 - h200 – avec panneau inférieur fermé – petits pieds Toit anti-pluie – Toit incliné design	Internal plate: inserted from the front Cable entry plates – double cable gland plates Plinths: h100 - h200 – closed bottom panel – feet Rain canopy – Hygienic design



CHARNIÈRES INVISIBLES DE L'EXTÉRIEUR.

Charnières en acier inoxydable invisibles de l'extérieur, étudiées pour l'ouverture de la porte. Entièrement contenues dans la structure de l'armoire.

MICRO-CAST HINGES

Concealed stainless steel micro-cast hinges for enclosure doors that fit entirely within the enclosure opening.



PLAQUE DE MONTAGE INTERNE RÉGLABLE

La plaque de montage interne à insertion frontale a été étudiée pour exploiter au maximum la profondeur de l'armoire électrique.

RETRACTABLE INTERNAL PLATE

The internal plate is inserted from the front and is designed to make the most of the enclosure depth.



PLAQUE POUR ENTRÉE DE CÂBLES.

Conçue pour obtenir une vaste zone de travail.

BOTTOM PANEL WITH CABLE ENTRY SYSTEM

Designed to make the most of the space available.



BORDS ARRONDIS DE SÉCURITÉ.


Pour éviter de se couper accidentellement pendant le câblage de l'armoire, tous les bords sont réalisés avec des systèmes de pliage et de bordage anti-coupure jusqu'à proximité des angles.

SAFE ROUNDED EDGES

To prevent accidental cuts when the enclosures are handled all the edges are bent and the corners blunted.

ARMOIRES MONOBLOCS PORTE PLEINE FC FC COMPACT FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH BLIND DOOR

DESSIN TECHNIQUE / TECHNICAL DRAWING



CAPACITÉS MAXIMALES / MAXIMUM CAPACITIES

Conformément à la norme EN62208
As per EN62208 standards



PORTE DOOR	PLAQUE ARRIÈRE STANDARD STANDARD BACK PLATE	PANNEAU LATÉRAL SIDE PANEL	CAPACITÉ TOTALE TOTAL CAPACITY

TABLEAU DIMENSIONNEL / DIMENSION TABLE

DIMENSIONS DIMENSIONS			CODE CODE	PORTES DOOR	POIDS WEIGHT	DIMENSIONS PLAQUE INTERNE INTERNAL PLATE DIMENSIONS		SURFACE UTILE PERÇAGE DRILLING AREA				ZONE UTILE PLAQUE PASSE-CÂBLES CABLE ENTRY PLATE AREA			CERTIFICATIONS CERTIFICATION				
B	H	P				Bp	Hp	Bf	Bf1	Hf	Pf	Bb	Bb1	Pb	EN62208	UL/CSA	ATEX		
mm	mm	mm		Nr°	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		Sur demande On request	Sur demande On request
600	1600	400	FCA06016040	1	83,00	500	1580	410	-	1485	350	410	-	210	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD		
600	1800	400	FCA06018040	1	92,00	500	1780	410	-	1685	300	410	-	210	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD		
600	1800	500	FCA06018050	1	99,00	500	1780	410	-	1685	400	410	-	310	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD		
600	2000	500	FCA06020050	1	108,00	500	1980	410	-	1885	400	410	-	310	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD		
800	1600	400	FCA08016040	1	102,00	700	1580	610	-	1485	350	610	-	210	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD		
800	1800	400	FCA08018040	1	113,00	700	1780	610	-	1685	300	610	-	210	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD		
800	1800	500	FCA08018050	1	121,00	700	1780	610	-	1685	400	610	-	310	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD		
800	2000	400	FCA08020040	1	125,00	700	1980	610	-	1885	300	610	-	210	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD		
800	2000	500	FCA08020050	1	133,00	700	1980	610	-	1885	400	610	-	310	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD		
1000	1800	400	FCA10018040	1	134,00	900	1780	810	-	1685	300	810	-	210	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD		
1000	2000	500	FCA10020050	1	157,00	900	1980	810	-	1885	400	810	-	310	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD		
1200	1600	400	FCA12016040	2	146,00	1100	1580	-	455	1485	300	-	410	210	IP55/IK10	NEMA 1,12	-		
1200	1800	400	FCA12018040	2	163,00	1100	1780	-	455	1685	300	-	410	210	IP55/IK10	NEMA 1,12	-		
1200	1800	500	FCA12018050	2	171,00	1100	1780	-	455	1685	400	-	410	310	IP55/IK10	NEMA 1,12	-		
1200	2000	500	FCA12020050	2	187,00	1100	1980	-	455	1885	400	-	410	310	IP55/IK10	NEMA 1,12	-		
1600	1800	400	FCA16018040	2	209,00	1500	1780	-	655	1685	300	-	610	210	IP55/IK10	NEMA 1,12	-		
1600	2000	500	FCA16020050	2	240,00	1500	1980	-	655	1885	400	-	610	310	IP55/IK10	NEMA 1,12	-		

ARMOIRES MONOBLOCS AVEC PANNEAUX LATÉRAUX DÉMONTABLES PORTE PLEINE RC

RC COMPACT FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH REMOVABLE SIDES AND BLIND DOOR

Gamme d'armoires compactes en acier inoxydable avec porte pleine dans la version avec panneaux latéraux démontables permettant d'assembler plusieurs modules. Personnalisables avec les nombreux accessoires disponibles et avec des usinages spéciaux réalisés à la demande du client. Elles sont appropriées à l'utilisation dans des environnements difficiles en présence d'agents agressifs, comme par exemple dans les secteurs alimentaire, naval, chimique et pétrochimique.

Compact stainless steel enclosures with blind door and removable sides so they can be coupled. Can be customized with a range of standard accessories and special machining to customers' requests. Suitable for use in difficult environments, for example in the food, naval, chemical and petrochemical industries.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Certifications Approval	EN 62208: IP66 IK10 UL508A – CSA 22,2: NEMA Type 1,12,4,4X ATEX 2014/34/EU: II 3G 3D	EN 62208: IP66 IK10 UL508A – CSA 22,2: NEMA Type 1,12,4,4X ATEX 2014/34/EU: II 3G 3D
Matériaux Materials	Acier inox : AISI 304 / WNr. 1.4301. Sur demande : AISI 316 / WNr. 1.4404. Finition : Scotch-Brite Épaisseurs : Structure : de 1,5 mm Porte et panneau arrière : de 1,5 mm Panneaux latéraux : de 1,5 mm Plaque de câblage : Tôle galvanisée Épaisseur : de 2,5 mm	Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel. On request: AISI 316 / Wnr. 1.4404. Finish: Scotch-Brite. Thickness: Body: from 1.5 mm Door and back panel: from 1.5 mm Side panels: from 1.5 mm Mounting plate: Galvanised sheet metal Thickness: from 2.5 mm
Structure Body	Structure formée à partir d'une feuille de tôle pliée et soudée TIG. Inserts traversants inférieurs et supérieurs M12 rendus étanches par soudure à la structure pour le levage de l'armoire ou la fixation des socles/petits pieds.	Made from bent and TIG-welded sheet metal. High-seal M12 top and bottom bushings welded to the body for lifting the enclosure, or fixed to the plinth/feet.
Porte Door	Charnières invisibles en acier inoxydable AISI 304, avec ouverture supérieure à 120°. Fermeture avec système à crémone sur 4 points, poignée ergonomique avec insert à double panneton 3 mm (sur demande, AISI 304 et différentes empreintes). Tout le long du périmètre un joint en polyuréthane (plage temp. -40 °C + 90 °C). Châssis tubulaire percé pour le renforcement de la porte et l'installation des accessoires (à partir de la dimension B600mm). Version à deux portes : Fermeture avec système à battant ; la porte principale est celle de droite.	AISI 304 stainless steel concealed hinges; door opening greater than 120°. Cremone bolts on 4 points, ergonomic handle with 3 mm double bit lock (on demand AISI 304 and different inserts). Polyurethane gasket (temp. range -40°C +90°C). A drilled tubular frame strengthens the door and is used to install accessories (from B600mm up). Double door version: double hinged doors (with RH main door).
Équipement Provided	Accessoires pour la mise à la terre et emballage sur palette.	Grounding accessories and pallet packing.
Personnalisations Customization	Service de perçage d'après dessin et solutions ad hoc.	Drilling to drawings and ad hoc solutions.
Accessoires Accessories	Plaque de montage interne : Insertion frontale – Insertion latérale par rails Plaques passe-câbles uniques – plaques passe-câbles multiples Socles : h100 - h200 – avec panneau fermé – petits pieds Toit anti-pluie – Toit incliné design	Internal plate: inserted from the front – Inserted from the side on guides. Side panels Cable entry plates – double cable gland plates Plinths: h100 - h200 – closed bottom panel – feet Rain canopy – Hygienic design




PLAQUE DE MONTAGE INTERNE RÉGLABLE.

La plaque de montage interne à insertion frontale a été étudiée pour exploiter au maximum la profondeur de l'armoire électrique.

RETRACTABLE INTERNAL PLATE.

The internal plate is inserted from the front and is designed to make the most of the enclosure depth.



PLAQUE POUR ENTRÉE DE CÂBLES.

Conçue pour obtenir une vaste zone de travail.

BOTTOM PANEL WITH CABLE ENTRY SYSTEM.

Designed to make the most of the space available.



CHARNIÈRES INVISIBLES DE L'EXTÉRIEUR.

Charnières en acier inoxydable invisibles de l'extérieur, étudiées pour l'ouverture de la porte. Entièrement contenues dans la structure de l'armoire.

MICRO-CAST HINGES.

Concealed stainless steel micro-cast hinges for enclosure doors that fit entirely within the enclosure opening.



JOINT EN POLYURÉTHANE.

Plage de température de service : -40 °C +90 °C.


POLYURETHANE GASKET.

Operating temperature range: -40°C +90°C.

ARMOIRES MONOBLOCS AVEC PANNEAUX LATÉRAUX DÉMONTABLES PORTE PLEINE RC

RC COMPACT FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH REMOVABLE SIDES AND BLIND DOOR

DESSIN TECHNIQUE / TECHNICAL DRAWING



CAPACITÉS MAXIMALES / MAXIMUM CAPACITIES

Conformément à la norme EN62208
As per EN62208 standards



PORTE DOOR	PLAQUE ARRIÈRE STANDARD STANDARD BACK PLATE	PANNEAU LATÉRAL SIDE PANEL	CAPACITÉ TOTALE TOTAL CAPACITY

TABLEAU DIMENSIONNEL / DIMENSION TABLE

DIMENSIONS DIMENSIONS			CODE CODE	PORTES DOOR	POIDS WEIGHT	DIMENSIONS PLAQUE INTERNE INTERNAL PLATE DIMENSIONS			SURFACE UTILE PERÇAGE DRILLING AREA				ZONE UTILE PLAQUE PASSE- CÂBLES CABLE ENTRY PLATE AREA			CERTIFICATIONS CERTIFICATION				
B	H	P				Bp	Bp1	Hp	Bf	Bf1	Hf	Pf	Bb	Bb1	Pb	EN62208	UL/CSA	ATEX		
mm	mm	mm		Nr°	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	EN60529 EN62262	Sur demande On request	Sur demande On request
600	1600	400	RCA06016040	1	78,00	500	600	1580	410	-	1445	263	410	-	210	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD		
600	1800	400	RCA06018040	1	87,00	500	600	1780	410	-	1645	263	410	-	210	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD		
600	1800	500	RCA06018050	1	99,00	500	600	1780	410	-	1645	363	410	-	310	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD		
600	2000	500	RCA06020050	1	109,00	500	600	1980	410	-	1845	363	410	-	310	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD		
800	1600	400	RCA08016040	1	91,00	700	800	1580	610	-	1445	263	610	-	210	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD		
800	1800	400	RCA08018040	1	100,00	700	800	1780	610	-	1645	263	610	-	210	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD		
800	1800	500	RCA08018050	1	113,00	700	800	1780	610	-	1645	363	610	-	310	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD		
800	2000	400	RCA08020040	1	110,00	700	800	1980	610	-	1845	263	610	-	210	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD		
800	2000	500	RCA08020050	1	124,00	700	800	1980	610	-	1845	363	610	-	310	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD		
800	2000	600	RCA08020060	1	138,00	700	800	1980	610	-	1845	463	610	-	410	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD		
1000	1800	400	RCA10018040	1	114,00	900	1000	1780	810	-	1645	263	810	-	210	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD		
1000	2000	500	RCA10020050	1	139,00	900	1000	1980	810	-	1845	363	810	-	310	IP66/IK10	NEMA 1,12,4,4X	II 3GD		
1200	1600	400	RCA12016040	2	119,00	1100	1200	1580	-	455	1445	263	-	410	210	IP55/IK10	NEMA 1,12	-		
1200	1800	400	RCA12018040	2	132,00	1100	1200	1780	-	455	1645	263	-	410	210	IP55/IK10	NEMA 1,12	-		
1200	1800	500	RCA12018050	2	146,00	1100	1200	1780	-	455	1645	363	-	410	310	IP55/IK10	NEMA 1,12	-		
1200	2000	500	RCA12020050	2	159,00	1100	1200	1980	-	455	1845	363	-	410	310	IP55/IK10	NEMA 1,12	-		
1200	2000	600	RCA12020060	2	175,00	1100	1200	1980	-	455	1845	463	-	410	410	IP55/IK10	NEMA 1,12	-		
1600	1800	500	RCA16018050	2	158,00	1500	1600	1780	-	655	1645	363	-	610	310	IP55/IK10	NEMA 1,12	-		
1600	2000	500	RCA16020050	2	189,00	1500	1600	1980	-	655	1845	363	-	610	310	IP55/IK10	NEMA 1,12	-		
1600	2000	600	RCA16020060	2	206,00	1500	1600	1980	-	655	1845	463	-	610	410	IP55/IK10	NEMA 1,12	-		

ACCESSOIRES ARMOIRES



FLOOR-STANDING ENCLOSURE ACCESSORIES

L'offre des armoires Compex est complétée par la gamme d'accessoires suivants : plaques de montage internes, socles, plaques passe-câbles, portes intérieures, toits anti-pluie, kit profilés, châssis modulaires et systèmes de fermeture.

❗ **IMPORTANT:** en fonction du type d'accessoire (voir les spécifications techniques correspondantes), l'installation peut être effectuée directement par le client à tout moment, ou doit être exécutée par le fabricant sur demande spécifique préalable du client.

The following accessories are available for the Compex range of floor-standing electrical enclosures: internal plates, plinths, cable entry plates, inner doors, rain canopies, profiles, modular frames and closing systems.

❗ **REMEMBER:** according to the type (see the technical specifications for each item) accessories can be installed by the customer at any time, or the company will provide installation service if requested.



1. PLAQUE DE MONTAGE INTERNE À INSERTION FRONTALE / INTERNAL PLATE WITH FRONT INSERTION	pag 50
2. PLAQUE DE MONTAGE INTERNE À INSERTION LATÉRALE / INTERNAL PLATE WITH SIDE INSERTION	pag 50
3. ACCESSOIRES POUR PLAQUES DE MONTAGE INTERNES / ACCESSORIES FOR INTERNAL PLATES	pag 51
4. KIT PLAQUES PASSE-CÂBLES / CABLE ENTRY PLATES	pag 52
5. KIT PLAQUES PASSE-CÂBLES À GUILLOTINE / DOUBLE CABLE ENTRY PLATES	pag 53
6. PANNEAUX LATÉRAUX / SIDE PANELS	pag 53
7. SOCLES / PLINTHS	pag 54
8. PETITS PIEDS / FEET	pag 54
9. TOIT ANTI-PLUIE / RAIN CANOPY	pag 55
10. TOIT ANTI-PLUIE HYGIENIC DESIGN / HYGIENIC DESIGN RAIN CANOPY	pag 55
11. TABLETTE REPLIABLE / FLAP SHELF	pag 56

12. KIT PORTE INTÉRIEURE / INNER DOOR SYSTEM	pag 56
13. KIT DE JONCTION ET LEVAGE ARMOIRES / ENCLOSURE COUPLING AND LIFTING SYSTEM	pag 57
14. KIT PROFILÉS INTÉRIEURS / INTERNAL PROFILE SYSTEM	pag 57
15. KIT MODULAIRE / MODULAR SYSTEM	pag 58
16. CLOISONS PLEINES HORIZONTALES ET VERTICALES / HORIZONTAL AND VERTICAL PARTITIONS	pag 59
17. FENÊTRE DE PROTECTION COMMANDES / VIEWING WINDOW	pag 60
18. PORTE-DOCUMENTS / PRINT POCKET	pag 60
19. SYSTÈMES DE FERMETURE / LOCKS AND CLOSING SYSTEMS	pag 61
20. SYSTÈMES DE RETENUE PORTE MÉCANIQUE ET AVEC VÉRINS À GAZ / MECHANICAL AND GAS STRUT DOOR RETAINER SYSTEMS	pag 61
21. CAPOTS EN ACIER INOXYDABLE POUR GROUPES FILTRANTS / STAINLESS STEEL FILTER COVERS	pag 62
22. VENTILATEURS ET FILTRES / FANS AND FILTERS	pag 63

ACCESSOIRES ARMOIRES FLOOR-STANDING ENCLOSURE ACCESSORIES

1. PLAQUE DE MONTAGE INTERNE À INSERTION FRONTALE / INTERNAL PLATE WITH FRONT INSERTION




Description : plaque de montage interne pour l'installation des appareils à insertion frontale sur patins de coulissement.
Matériau : tôle galvanisée, épaisseur : 2,5 mm.
Sur demande : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, épaisseur : 2,5 mm.
Quantité : lot d'1 pièce.
INSTALLATION : par le client.

Description: internal plate for equipment installation, with front insertion on runners.
Material: galvanised sheet metal. Thickness: 2.5 mm.
On request: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, thickness: 2.5 mm.
Quantity: pack of 1.
INSTALLATION: by customer.

PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DIMENSIONS DU COFFRET ENCLOSURE DIMENSIONS		CODE CODE	POIDS WEIGHT Kg	DIM. PLAQUE DE MONTAGE INTERNE DIM. INTERNAL PLATE		CAPACITÉ* CAPACITY* kg	LOT PACK Pièces Pieces
	B mm	H mm			B mm	H mm		
FC – RC	600	1600	FPE060160	22,00	500	1525	300	1
		1800	FPE060180	25,00	500	1725		1
		2000	FPE060200	27,00	500	1925		1
	800	1600	FPE080160	30,00	700	1525		1
		1800	FPE080180	33,00	700	1725		1
		2000	FPE080200	37,00	700	1925		1
	1000	1800	FPE100180	42,00	900	1725		1
		2000	FPE100200	47,00	900	1925		1
	1200	1600	FPE120160	46,00	1100	1525		1
		1800	FPE120180	51,00	1100	1725		1
		2000	FPE120200	57,00	1100	1925		1

* Conformément à la norme CEI EN 62208
* As per CEI EN 62208 standards

2. PLAQUE DE MONTAGE INTERNE À INSERTION LATÉRALE / INTERNAL PLATE WITH SIDE INSERTION





Description : plaque de montage interne pour l'installation des appareils à insertion latérale sur roues de coulissement.
Matériau : tôle galvanisée, épaisseur : 2,5 mm.
Sur demande : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, épaisseur : 2,5 mm.
Quantité : lot d'1 pièce avec 2 rails de coulissement.
INSTALLATION : par le client.

Description: internal plate for equipment installation, with side insertion on wheels.
Material: verzinktes Blech, Stärke: 2,5 mm.
On request: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, thickness: 2.5 mm.
Quantity: 1 plate with 2 slide tracks.
INSTALLATION: by customer.

PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DIMENSIONS DU COFFRET ENCLOSURE DIMENSIONS		CODE CODE	POIDS WEIGHT Kg	DIM. PLAQUE DE MONTAGE INTERNE DIM. INTERNAL PLATE		CAPACITÉ* CAPACITY* kg	LOT PACK Pièces Pieces
	B mm	H mm			B mm	H mm		
MC – ML RC	600	1600	MPE060160	26,00	600	1515	500	1
		1800	MPE060180	30,00	600	1715		1
		2000	MPE060200	33,00	600	1915		1
	800	1600	MPE080160	34,00	800	1515		1
		1800	MPE080180	38,00	800	1715		1
		2000	MPE080200	42,00	800	1915		1
	1000	1800	MPE100180	47,00	1000	1715		1
		2000	MPE100200	52,00	1000	1915		1
	1200	1600	MPE120160	50,00	1200	1515		1
		1800	MPE120180	56,00	1200	1715		1
		2000	MPE120200	61,00	1200	1915		1

* Conformément à la norme CEI EN 62208
* As per CEI EN 62208 standards

3. ACCESSOIRES POUR PLAQUES DE MONTAGE INTERNES / ACCESSORIES FOR INTERNAL PLATES



Description A : renforts pour augmenter la rigidité des plaques pour le support de dispositifs lourds
B : kit de jonction plaques à insertion latérale
C : kit de jonction plaques à insertion frontale
D : kit pour fixation centrale de la plaque de montage interne

Matériau : tôle galvanisée, épaisseur : de 2,0 mm.
Sur demande : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, épaisseur : de 2,0 mm.
Quantité : voir tableau ci-dessous.
INSTALLATION : par le client.

Description A: stiffeners for internal plates holding heavy equipment
B: junction kit for internal plates with side insertion
C: junction kit for internal plates with front insertion
D: central fixing kit for internal plates

Material: galvanised sheet metal. Thickness: from 2.0 mm.
On request: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, thickness: from 2.0 mm.
Quantity: see table below.
INSTALLATION: by customer.

ACCESSOIRE ACCESSORY	SÉRIE ENCLOSURE TYPE	DESCRIPTION DESCRIPTION	DIMENSIONS DIMENSIONS mm	PREVUE POUR SÉRIES SUITABLE FOR	CODE CODE	LOT PACK Pièces Pieces		
				B				
PLAQUE INS. FRONTALE PLATE WITH FRONT INSER- TION	FP	PROFILÉS DE RENFORT PLAQUE INTERNE INTERNAL PLATE STIFFENERS	600	A	ZE001008	2		
			800				ZE001009	2
			1000				ZE001010	2
			1200				ZE001011	2
			600				ZE001012	2
PLAQUE INS. LATÉRALE PLATE WITH SIDE INSER- TION	MP		800		ZE001013	2		
			1000				ZE001014	2
			1200				ZE001015	2
PLAQUE INS. LATÉRALE PLATE WITH SIDE INSER- TION	MP	B	KIT DE JONCTION PLAQUES INTERNES JUNCTION KIT FOR INTERNAL PLATES	-	ZE001016	2		
PLAQUE INS. FRONTALE PLATE WITH FRONT INSER- TION	FP	KIT COMPENSATION PLAQUES INTERNES JUNCTION KIT FOR INTERNAL PLATES	H 1600	C	ZE001020	1		
			H 1800				ZE001021	
			H 2000				ZE001022	
PLAQUE INS. FRONTALE PLATE WITH FRONT INSER- TION	MP	D	SUPPORTS 3 POINTS FIXATION BRACKETS WITH 3 FIXING POINTS	-	ZE001018	2		

ACCESSOIRES ARMOIRES FLOOR-STANDING ENCLOSURE ACCESSORIES

4. KIT PLAQUES PASSE-CÂBLES UNIQUE / CABLE ENTRY PLATES



Description : plaques passe-câbles standard.
Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, épaisseur : de 1,5 mm.
Sur demande : acier inoxydable Aisi 316 / Wnr 1.4404, épaisseur : de 1,5 mm.
Finition : scotch-brite.
Quantité : voir tableau de référence.
INSTALLATION : par le client.

Description: standard gland plates for cable entry.
Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, thickness: from 1.5 mm.
On request: Aisi 316 / Wnr 1.4404 stainless steel, thickness: from 1.5 mm.
Finish: Scotch-Brite.
Quantity: see table below.
INSTALLATION: by customer.

PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DIMENSIONS ARMOIRE ENCLOSURE DIMENSIONS		CODE CODE	SURFACE UTILE PERÇAGE DRILLING AREA		LOT PACK
	H	P		H	P	
	mm	mm		mm	mm	
MC - ML	400	500	ZE003061	272	342	1
	600		ZE003062	472	342	1
	800		ZE003063	672	342	1
	1000		ZE003064	872	342	1
	400	600	ZE003065	272	442	1
	600		ZE003066	472	442	1
	800		ZE003067	672	442	1
	1000		ZE003068	872	442	1
FC - RC	600	400	ZE003043	410	210	1
	800		ZE003044	610	210	1
	1000		ZE003045	810	210	1
	600	500	ZE003046	410	310	1
	800		ZE003047	610	310	1
	1000		ZE003048	810	310	1
	600		600	ZE003049	410	410
	800	ZE003050		610	410	1
	1000	ZE003051		810	410	1

5. KIT PLAQUES PASSE-CÂBLES MULTIPLES / DOUBLE CABLE ENTRY PLATES




Description : plaques passe-câbles à guillotine pour l'entrée des câbles.
Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, épaisseur : de 1,5 mm.
Sur demande : acier inoxydable Aisi 316 / Wnr 1.4404, épaisseur : de 1,5 mm.
Finition : scotch-brite.
Quantité : voir tableau de référence.
INSTALLATION : par le client.

Description: double gland plates for cable entry.
Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, thickness: from 1.5 mm.
On request: Aisi 316 / Wnr 1.4404 stainless steel, thickness: from 1.5 mm.
Finish: Scotch-Brite.
Quantity: see table below.
INSTALLATION: by customer.

PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DIMENSIONS ARMOIRE ENCLOSURE DIMENSIONS		CODE CODE	SURFACE UTILE PERÇAGE DRILLING AREA		LOT PACK
	H	P		H	P	
	mm	mm		mm	mm	
MC - ML	400	500	ZE003019	270	340	1
	600		ZE003020	470	340	1
	800		ZE003021	670	340	1
	1000		ZE003022	870	340	1
	400	600	ZE003023	270	440	1
	600		ZE003024	470	440	1
	800		ZE003025	670	440	1
	1000		ZE003026	870	440	1
FC - RC	600	400	ZE003001	400	100	1
	800		ZE003002	600	100	1
	1000		ZE003003	800	100	1
	600	500	ZE003004	400	100	1
	800		ZE003005	600	100	1
	1000		ZE003006	800	100	1
	600		600	ZE003007	400	100
	800	ZE003008		600	100	1
	1000	ZE003009		800	100	1

6. PANNEAUX LATÉRAUX / SIDE PANELS



Description : kit panneaux latéraux.
Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, épaisseur : de 1,5 mm.
Sur demande : acier inoxydable Aisi 316 / Wnr 1.4404, épaisseur : de 1,5 mm.
Finition : scotch-brite.
Quantité : lot de 2 pièces et vis de montage.
INSTALLATION : par le client.

Description: set of side panels.
Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, thickness: from 1.5 mm.
On request: Aisi 316 / Wnr 1.4404 stainless steel, thickness: from 1.5 mm.
Finish: Scotch-Brite.
Quantity: set of 2, with mounting screws.
INSTALLATION: by customer.

PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DIMENSIONS QUADRO ENCLOSURE DIMENSIONS		CODE CODE	POIDS WEIGHT	SURFACE UTILE PERÇAGE DRILLING AREA		CAPACITÉ* CAPACITY*	LOT PACK
	H	P			H	P		
	mm	mm			mm	mm	kg	
MC - ML	1800	500	ZE000500	28,00	1733	427	100	2
	2000		ZE000501	30,00	1933	427		2
	1800	600	ZE000502	33,00	1733	527		2
	2000		ZE000503	37,00	1933	527		2
RC	1600	400	ZE000512	24,00	1526	255	100	2
	1800		ZE000513	27,00	1726	255		2
	2000		ZE000514	30,00	1926	255		2
	1600	500	ZE000515	29,00	1526	355		2
	1800		ZE000516	33,00	1726	355		2
	2000		ZE000517	36,00	1926	355		2
	1800		600	ZE000518	38,00	1726		455
	2000	ZE000519		42,00	1926	455		2

* Conformément à la norme CEI EN 62208
* As per CEI EN 62208 standards

ACCESSOIRES ARMOIRES FLOOR-STANDING ENCLOSURE ACCESSORIES

7. SOCLES / PLINTHS




Description : socles porteurs, hauteurs 100 et 200 mm, avec l'option de l'accessoire pour la fermeture du fond.
Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, épaisseur : de 1,5 mm.
Sur demande : acier inoxydable Aisi 316 / Wnr 1.4404, épaisseur : de 1,5 mm.
Finition : scotch-brite.
Quantité : voir tableau de référence.
INSTALLATION : par le client.

Description: load-bearing plinths available 100 or 200 mm high with optional bottom closing profile.
Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, thickness: from 1.5 mm.
On request: Aisi 316 / Wnr 1.4404 stainless steel, thickness: from 1.5 mm.
Finish: Scotch-Brite.
Quantity: see table below.
INSTALLATION: by customer.

DIMENSIONS ARMOIRE ENCLOSURE DIMENSIONS		CODE CHÂSSIS SOCLE PLINTH PROFILE CODE		CODE CODE	LOT PACK
B	P	H100	H200	FOND FERMÉ CLOSED BOTTOM	Pièces/Pieces
mm	mm				
400	400	ZE004000	ZE004024	ZE004096	1
600		ZE004001	ZE004025	ZE004097	1
800		ZE004002	ZE004026	ZE004098	1
1000		ZE004003	ZE004027	ZE004099	1
1200		ZE004004	ZE004028	ZE004100	1
1600		ZE004005	ZE004029	ZE004101	1
400	500	ZE004006	ZE004030	ZE004102	1
600		ZE004007	ZE004031	ZE004103	1
800		ZE004008	ZE004032	ZE004104	1
1000		ZE004009	ZE004033	ZE004105	1
1200		ZE004010	ZE004034	ZE004106	1
1600		ZE004011	ZE004035	ZE004107	1
400	600	ZE004012	ZE004036	ZE004108	1
600		ZE004013	ZE004037	ZE004109	1
800		ZE004014	ZE004038	ZE004110	1
1000		ZE004015	ZE004039	ZE004111	1
1200		ZE004016	ZE004040	ZE004112	1
1600		ZE004017	ZE004041	ZE004113	1

8. PETITS PIEDS / FEET




Description : gamme de petits pieds porteurs disponibles dans différentes hauteurs sur tige filetée, petits pieds cylindriques et roues pivotantes avec frein.
Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, épaisseur : de 1,5 mm.
Quantité : voir tableau de référence.
INSTALLATION : par le client.

Description: load-bearing adjustable feet with varying heights; cylindrical feet; swivel castors with brake.
Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, thickness: from 1.5 mm.
Quantity: see table below.
INSTALLATION: by customer.

DESCRIPTION DESCRIPTION	DIMENSIONS DIMENSIONS		CODE CODE	LOT PACK
		H		Pièces Pieces
		mm		
PETITS PIEDS TIGE FILETÉE ADJUSTABLE FEET	M 16	168	ZG000400	4
	M 20	198	ZG000401	4
PETITS PIEDS HYGIENIC DESIGN HYGIENIC DESIGN FEET	M 16	205	ZG000402	4
	M 20	205	ZG000403	4
PETITS PIEDS CYLINDRIQUES CYLINDRICAL FEET	D.60	80	ZG000404	4
	D.60	100	ZG000405	4
ROUES PIVOTANTES AVEC FREIN SWIVEL CASTORS WITH BRAKE	D.80		ZG000406	2
ROUES FIXES AVEC FREIN FESTE ROLLEN MIT BREMSE	D.80		ZG000407	2

9. TOIT ANTI-PLUIE / RAIN CANOPY




Description : toit anti-pluie présentant une inclinaison et dépassant frontalement de 150 mm pour garantir une plus haute protection de l'armoire.
Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, sur demande Aisi 316 / Wnr 1.4404, finition : scotch-brite.
Quantité : lot d'1 pièce et vis de montage.
INSTALLATION : par le client.

Description: 10° sloping rain canopy with 50 mm front projection to provide better protection for the enclosure.
Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, on request Aisi 316 / Wnr 1.4404. Finish: Scotch-Brite.
Quantity: pack of 1 with mounting screws.
INSTALLATION: by customer.

PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DIMENSIONS ARMOIRE ENCLOSURE DIMENSIONS		CODE CODE	DIMENSIONS TOIT ANTI-PLUIE RAIN CANOPY DIMENSIONS				LOT PACK
	B	P		B1	H1	P1	P2	
	mm	mm		mm	mm	mm	mm	Pièces Pieces
MC - ML FC - RC	600	400	ZE006090	700	175	150	50	1
	800		ZE006091	900				1
	1000		ZE006092	1100				1
	1200		ZE006093	1300				1
	1600		ZE006094	1700				1
	600		ZE006095	700				1
	800	ZE006096	900	1				
	1000	ZE006097	1100	1				
	1200	ZE006098	1300	1				
	1600	ZE006099	1700	1				
	600	600	ZE006100	700	1			
	800		ZE006101	900	1			
	1000		ZE006102	1100	1			
	1200		ZE006103	1300	1			
	1600		ZE006104	1700	1			

10. TOIT ANTI-PLUIE HYGIENIC DESIGN / HYGIENIC DESIGN RAIN CANOPY




Description : toit anti-pluie avec inclinaison de 30°, idéal pour les installations soumises à des lavages continus.
Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, sur demande Aisi 316 / Wnr 1.4404, finition : scotch-brite.
Quantité : lot d'1 pièce et vis de montage.
INSTALLATION : par le client.

Description: 30° sloping rain canopy, ideal for enclosures subject to frequent washing.
Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, on request Aisi 316 / Wnr 1.4404. Finish: Scotch-Brite.
Quantity: pack of 1 with mounting screws.
INSTALLATION: by customer.

PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DIMENSIONS ARMOIRE ENCLOSURE DIMENSIONS		CODE CODE	DIMENSIONS TOIT ANTI-PLUIE RAIN CANOPY DIMENSIONS			LOT PACK
	B	P		B1	H1	P1	
	mm	mm		mm	mm	mm	Pièces Pieces
MC - ML FC - RC	600	400	ZE006050	600	385	500	1
	800		ZE006051	800			1
	1000		ZE006052	1000			1
	1200		ZE006053	1200			1
	1600		ZE006054	1600			1
	600		ZE006055	600			1
	800	ZE006056	800	1			
	1000	ZE006057	1000	1			
	1200	ZE006058	1200	1			
	1600	ZE006059	1600	1			
	600	600	ZE006060	600	1		
	800		ZE006061	800	1		
	1000		ZE006062	1000	1		
	1200		ZE006063	1200	1		
	1600		ZE006064	1600	1		

ACCESSOIRES ARMOIRES FLOOR-STANDING ENCLOSURE ACCESSORIES

11. TABLETTE REPLIABLE / FLAP SHELF




Description : Tablette repliable à fixer sur châssis porte armoire.
Matériau : acier inoxydable AISI 430.
Quantité : lot d'1 pièce et vis de montage.
INSTALLATION : par le client.

Description: pull-down shelf to be fitted to the enclosure door.
Material: Aisi 304 stainless steel.
Quantity: pack of 1 with mounting screws.
INSTALLATION: by customer.

PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DIMENSIONS DIMENSIONS	CODE CODE	CAPACITÉ* CAPACITY*	LOT PACK
	B			
	mm		kg	Pièces/Pieces
MC - FC - RC	600	ZE001136	15	1
	800	ZE001137		1
	1000	ZE001138		1

* Conformément à la norme CEI EN 62208
* As per CEI EN 62208 standards

12. KIT PORTE INTÉRIEURE / INNER DOOR SYSTEM




Description : porte intérieure fixée sur châssis, idéale pour l'installation d'instruments.
Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, sur demande Aisi 316 / Wnr 1.4404, finition : scotch-brite.
Quantité : lot d'1 pièce avec fixations et vis de montage.
INSTALLATION : sur demande.

Description: inner door fitted to the frame, ideal for installing accessories and instruments.
Material: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, on request AISI 316 / Wnr 1.4404.
Quantity: pack of 1 with brackets and mounting screws.
INSTALLATION: on request.

PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DIMENSIONS ARMOIRE ENCLOSURE DIMENSIONS		CODE CODE	POIDS WEIGHT	DIMENSIONS PORTE INTÉRIEURE INTERNAL PLATE DIMENSIONS		CAPACITÉ* CAPACITY*	LOT PACK
	B	H			B	H		
	mm	mm		Kg	mm	mm	kg	Pièces/Pieces
MC - ML	600	1800	ZE002000	15,00	490	1725	90	1
			ZE002001	20,00	690			1
			ZE002002	26,00	890			1
	800	2000	ZE002003	17,00	490	1925	1	
			ZE002004	22,00	690		1	
			ZE002005	28,00	890		1	

* Conformément à la norme CEI EN 62208
* As per CEI EN 62208 standards

13. KIT DE JONCTION ET LEVAGE ARMOIRES / ENCLOSURE COUPLING AND LIFTING SYSTEM




Description : kit de jonction et levage armoires.
Matériau : voir tableau de référence.
Sur demande : acier inoxydable AISI 316 / Wnr 1.4404
Quantité : voir tableau de référence.
INSTALLATION : par le client.

Description: enclosure junction and lifting system.
Material: see table below.
On request: Aisi 316 / Wnr 1.4404 stainless steel.
Quantity: see table below.
INSTALLATION: by customer.

CEI
FILE N° E480036

PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DESCRIPTION DESCRIPTION	MATÉRIAU MATERIAL	CODE CODE	LOT PACK	CERTIFICATION CERTIFICATION
				Pièces/Pieces	Type Nema
MC - ML FC - RC	KIT DE JONCTION SIMPLE STANDARD JUNCTION AND LIFTING SYSTEM	AISI 304	ZE001150	4	-
	KIT DE JONCTION RENFORTS REINFORCED JUNCTION SYSTEM	AISI 304	ZE001152	4	NEMA 1,2,4,4X
	ANNEAUX DE LEVAGE SET OF LIFTING EYEBOLTS	FEZN	ZE001154	4	-
	KIT RENFORTS DE LEVAGE SET OF REINFORCED LIFTING EYEBOLTS	AISI 304	ZE001156	2	-

14. KIT PROFILÉS INTÉRIEURS / INTERNAL PROFILE SYSTEM



Description : gamme complète de profilés ayant une hauteur de 48 mm avec perçage à double pas idéaux pour la construction de structures à l'intérieur des armoires pour l'installation d'accessoires et/ou instruments.
Matériau : tôle galvanisée, épaisseur : de 2,0 mm.
Sur demande : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, épaisseur : de 2,0 mm.
Quantité : voir tableau de référence
INSTALLATION : par le client.

Description: complete range of 48 mm high internal profiles with double pitch drilling, ideal for building frames inside the enclosure for installing accessories and/or instruments
Material: galvanised sheet metal. Thickness: from 2.0 mm.
On request: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, thickness: from 2.0 mm.
Quantity: see table below
INSTALLATION: by customer.


PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DESCRIPTION DESCRIPTION	DIMENSIONS DIMENSIONS	CODE CODE	CAPACITÉ* CAPACITY*	LOT PACK
		mm			Pièces/Pieces
MC - ML FC - RC	1 SUPPORTS FIXATION MURALE WALL MOUNTING BRACKETS	-	ZE001090	-	2
-	2 SUPPORTS FIXATION PROFILÉS PROFILE MOUNTING BRACKETS	-	ZE001095	-	4
MC - ML FC - RC	3 PROFILÉS LARGEUR ET PROFONDEUR PROFILE WIDTHS AND DEPTHS	400	ZE001117	150	2
		500	ZE001118		2
		600	ZE001119		2
		800	ZE001120		2
MC - ML FC - RC	4 PROFILÉS HAUTEUR PROFILE HEIGHTS	1000	ZE001121	2	
		1600	ZE001109	100	2
		1800	ZE001110		2
FC - RC	5 PROFILÉS HAUTEUR POUR COMPACTES PROFILE HEIGHTS FOR COMPACT FLOOR-STANDING ENCLOSURES	2000	ZE001111	2	
		1600	ZE001103	75	4
		1800	ZE001104		4
MC - ML	6 PROFILÉS PORTE TRANSFORMATEURS TRANSFORMER SUPPORT PROFILES	2000	ZE001105	4	
		400	ZE001132	250	2
		500	ZE001133		2
600	ZE001134	2			
MC - ML FC - RC	7 PROFILÉS PORTE ET PORTE INTÉRIEURE DOOR AND INNER DOOR PROFILES	600	ZE001125	25	2
		800	ZE001126		2
		1000	ZE001127		2

* Conformément à la norme CEI EN 62208
* As per CEI EN 62208 standards

ACCESSOIRES ARMOIRES

FLOOR-STANDING ENCLOSURE ACCESSORIES

15. KIT MODULAIRE / MODULAR SYSTEM



Description : A : châssis modulaires pour la réalisation d'armoires électriques de distribution
 B : panneaux modulaires ouverts et pleins
 C : plaques de montage internes partielles pour l'installation de composants
 D : supports de fixation rails DIN
 Matériau : tôle galvanisée - acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301.
 Quantité : voir tableau de référence.
 INSTALLATION : par le client.



Description: A: modular frames for distribution system enclosures
 B: open/blind modular panels
 C: partial internal plates for fitting components
 D: brackets for DIN rails

Material: galvanised sheet metal - AISI 304 / Wnr 1.4301 stainless steel.
 Quantity: see table below.
 INSTALLATION: by customer.

PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DESCRIPTION DESCRIPTION	DIMENSIONS DIMENSIONS			CODE CODE	CAPACITÉ* CAPACITY*	LOT PACK
		B mm	H mm	Moduli n°			
MC - ML	A CHÂSSIS MODULAIRES MODULAR FRAMES	-	1800		ZE005100	90	1
		-	2000		ZE005101		1
	B PANNEAU OUVERT OPEN PANEL	600	150	18	ZE005000	-	1
			200		ZE005001	-	1
			300		ZE005002	-	1
			150	24	ZE005003	-	1
			200		ZE005004	-	1
			300		ZE005005	-	1
		800	50	-	ZE005012	-	1
			150	-	ZE005013	-	1
			200	-	ZE005014	-	1
			300	-	ZE005015	-	1
			400	-	ZE005016	-	1
			50	-	ZE005017	-	1
	C PANNEAU PLEIN BLIND PANEL	600	150	-	ZE005018	-	1
			200	-	ZE005019	-	1
			300	-	ZE005020	-	1
			400	-	ZE005021	-	1
		800	200	-	ZE005050	-	1
			300	-	ZE005051	-	1
			400	-	ZE005052	-	1
			200	-	ZE005053	-	1
			300	-	ZE005054	-	1
			400	-	ZE005055	-	1
	D SUPPORTS FIXATION RAIL DIN BRACKETS FOR DIN RAILS	-	-	-	ZE005060	-	2

* Conformément à la norme CEI EN 62208
 * As per CEI EN 62208 standards

16. CLOISONS PLEINES HORIZONTALES ET VERTICALES / HORIZONTAL AND VERTICAL PARTITIONS



Description : cloisons verticales et horizontales pleines pour diviser ou créer des compartiments spécifiques.
 Matériau : tôle galvanisée, épaisseur : de 2,0 mm.
 Sur demande : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301, épaisseur : de 2,0 mm.
 Quantité : voir tableau de référence.
 INSTALLATION : par le client.

Description: vertical and horizontal partitions for dividing the internal space into separate compartments.
 Material: galvanised sheet metal. Thickness: from 2.0 mm.
 On request: Aisi 304 / Wnr 1.4301 stainless steel, thickness: from 2.0 mm.
 Quantity: see table below.
 INSTALLATION: by customer.

PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DESCRIPTION DESCRIPTION	DIMENSIONS ARMOIRE ENCLOSURE DIMENSIONS			CODE CODE	CAPACITÉ* CAPACITY*	LOT PACK
		B mm	H mm	P mm			
MC - ML	HORIZONTALE HORIZONTAL	600	-	400	ZE006000	90	1
		800	-	400	ZE006001		1
		1000	-	400	ZE006002		1
		1200	-	400	ZE006003		1
		600	-	500	ZE006004		1
		800	-	500	ZE006005		1
		1000	-	500	ZE006006		1
		1200	-	500	ZE006007		1
		600	-	600	ZE006008		1
		800	-	600	ZE006009		1
		1000	-	600	ZE006010		1
		1200	-	600	ZE006011		1
	VERTICALE VERTICAL	-	1600	400	ZE006041	90	1
		-	1800	400	ZE006042	1	
		-	2000	400	ZE006043	1	
		-	1800	500	ZE006044	1	
		-	2000	500	ZE006045	1	
		-	1800	600	ZE006046	1	
		-	2000	600	ZE006047	1	

* Conformément à la norme CEI EN 62208
 * As per CEI EN 62208 standards

ACCESSOIRES ARMOIRES FLOOR-STANDING ENCLOSURE ACCESSORIES

17. FENÊTRE DE PROTECTION COMMANDES / VIEWING WINDOW




Description : fenêtres avec hublot vitré en lexan pour la protection des dispositifs électriques et électroniques ; le cadre de la fenêtre est réalisé pour garantir une installation facile et pour accueillir des objets profonds.
Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr. 1.4301, sur demande AISI 316 / Wnr. 1.4404, finition : Scotch-Brite, hublot fenêtre : polycarbonate épaisseur 4 mm.
Quantité : lot d'1 pièce.
INSTALLATION : par le client.

Description: Lexan windows for viewing electrical equipment inside the enclosure while protecting it. The window frame is designed for easy installation and is suitable for housing deep objects.
Material: AISI 304 / Wnr. 1.4301 stainless steel. On request: AISI 316 / Wnr. 1.4404, Finish: Scotch-Brite.
Window: 4 mm thick polycarbonate.
Quantity: 1.
INSTALLATION: by customer.



PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DIMENSIONS DIMENSIONS			CODE CODE	POIDS WEIGHT	SURFACE VISIBLE DU LEXAN LEXAN WINDOW PANEL		CERTIFICA- TIONS CERTIFICA- TION	LOT PACK
	B	H	P			B	H		
	mm	mm	mm		Kg	mm	mm	cURus Type Nema	Pièces Pieces
FC - RC MC CC - CH	400	400		ZG003500	4,00	260	260	NEMA 1,12,4,4X	1
	500	500		ZG003501	6,00	360	360	NEMA 1,12,4,4X	1
	500	700	60	ZG003502	8,00	360	560	NEMA 1,12,4,4X	1
	700	500		ZG003503	9,00	560	360	NEMA 1,12,4,4X	1
	800	800		ZG003504	16,00	660	660	NEMA 1,12,4,4X	1

18. PORTE-DOCUMENTS / PRINT POCKET



Description : Porte-documents pour les portes des armoires. Fixation sur le châssis percé de la porte.
Matériau : PVC et acier inoxydable Aisi 430, sur demande Aisi 304.
Quantité : lot d'1 pièce.
INSTALLATION : par le client.

Description: Print pocket to be fitted to the enclosure door Fitted to the drilled door frame.
Material: PVC and Aisi 430 stainless steel (on request Aisi 304 stainless steel).
Quantity: pack of 1.
INSTALLATION: by customer.

PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR	DIMENSIONS DIMENSIONS	CODE CODE	LOT PACK
	B		
	mm		Pièces/Pieces
FC - RC - MC	A4	ZG003000	1
	600	ZE001139	1
	800	ZE001140	1
	1000	ZE001141	1

19. SYSTÈMES DE FERMETURE / LOCKS AND CLOSING SYSTEMS




Description : serrures et poignées comme alternatives aux composants standard.
Matériau : Zamak chromé - acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301.
Quantité : voir tableau de référence.
INSTALLATION : par le client.

Description: locks and handles alternative to standard.
Material: verchromter Zamak- Edelstahl Aisi 304 / WNr 1.4301.
Quantity: see table below.
INSTALLATION: by customer.

PRÉVU POUR SÉRIES SUITABLE FOR		DESCRIPTION DESCRIPTION	CODE CODE	LOT PACK
FC - RC MC - ML	1	POIGNÉE AVEC CACHE-CYLINDRE HANDLE WITH LOCK COVER	ZG000115	1
	2	POIGNÉE SANS CACHE-CYLINDRE HANDLE WITHOUT LOCK COVER	ZG000116	1
	3	DOUBLE PANNETON 3 mm 3 mm DOUBLE BIT INSERT	ZG000117	1
	4	CARRÉE 8 mm 8 mm SQUARE INSERT	ZG000118	1
	5	TRIANGULAIRE 8 mm 8 mm TRIANGULAR INSERT	ZG000120	1
	6	INSERT CLÉ EK333 EK333 KEY INSERT	ZG000121	1
	7	INSERT CLÉ DIFFÉRENTE OTHER KEY INSERT	ZG000122	1
	8	INSERT POUR CADENAS PADLOCK INSERT	ZG000123	1
	9	CLÉ UNIVERSELLE UNIVERSAL KEY	ZG000119	5
	10	CLÉ À DOUBLE PANNETON mm DOUBLE BIT KEY mm	ZG000108	2
	11	CLÉ CARRÉE 8 mm 8 mm SQUARE KEY	ZG000109	2
	12	CLÉ TRIANGULAIRE 8 mm 8 mm TRIANGULAR KEY	ZG000110	2
	13	CLÉ EK333 EK333 KEY	ZG000111	2
	14	CLÉS DIFFÉRENTES OTHER KEYS	ZG000124	2

20. SYSTÈMES DE RETENUE PORTE MÉCANIQUE ET AVEC VÉRINS A GAZ / MECHANICAL AND GAS STRUT DOOR RETAINER SYSTEMS




Description : serrures et poignées comme alternatives aux composants standard.
Matériau : Zamak chromé - acier inoxydable Aisi 304 / Wnr 1.4301.
Quantité : voir tableau de référence.
INSTALLATION : par le client.

Description: retainer systems (mechanical or with gas struts for lifting or holding the door in place).
Material: galvanised sheet metal - AISI 304 / Wnr. 1.4301 stainless steel.
Quantity: see table below.
INSTALLATION: by customer.

DESCRIPTION DESCRIPTION	MATÉRIAU MATERIAL	CODE CODE	CAPACITÉ CAPACITY	LOT PACK
			N	Pièces/Pieces
RETENUE PORTE MÉCANIQUE MECHANICAL DOOR RETAINER	GALVANISÉ VERZINKT	ZG000500		1
	AISI 304	ZG000501		1
VÉRINS À GAZ GAS STRUTS		ZG000502	110	1
		ZG000503	200	1
		ZG000504	400	1
FIXATION PLATE FLAT BRACKET	AISI 304	ZG000505		1
FIXATION EN L L-SHAPED BRACKET	AISI 304	ZG000506		1
FIXATION EN U U-SHAPED BRACKET	AISI 304	ZG000507		1

21. CAPOTS EN ACIER INOXYDABLE POUR GROUPES FILTRANTS / STAINLESS STEEL FILTER COVERS



Description : le capot en acier inoxydable est un accessoire qui est associé au groupe filtre et ventilateur. Degré de protection Nema 4X conformément aux normes UL/CSA en association avec le groupe filtrant. Matériau : acier inoxydable Aisi 304 / Wnr. 1.4301, sur demande AISI 316 / Wnr. 1.4404, finition : Scotch-Brite. Quantité : lot d'1 pièce. INSTALLATION : par le client.

Description: stainless steel covers for filters and fans. Nema 4X protection rating according to UL/CSA standards in combination with the filter unit. Material: AISI 304 / Wnr. 1.4301 stainless steel. On request: AISI 316 / Wnr. 1.4404, Finish: Scotch-Brite. Quantity: 1. INSTALLATION: by customer.


DIMENSIONS VENTILATION DIMENSIONS OF CLIMATE CONTROL SYSTEM		CODE CODE	DIMENSIONS DIMENSIONS			CERTIFICATIONS CERTIFICATION	LOT PACK
B	H		B	H	P		
mm	mm		mm	mm	mm	cURus	Pièces Pieces
108	108	ZG004000	190	190	55	NEMA 1,12,4,4X	1
150	150	ZG004001	220	220	55	NEMA 1,12,4,4X	1
200	200	ZG004002	260	260	55	NEMA 1,12,4,4X	1
250	250	ZG004003	300	300	65	NEMA 1,12,4,4X	1
325	325	ZG004004	380	380	72	NEMA 1,12,4,4X	1

22. VENTILATEURS ET FILTRES / FANS AND FILTERS



Description : Groupes filtre avec et sans ventilateur avec système de montage par clip. Matériau : Parties plastiques en PC/ABS, couleur standard RAL 7035. Quantité : lot d'1 pièce. INSTALLATION : par le client.

Description: filter units with or without fan, with clip mounting system. Material: plastic parts in PC/ABS, standard colour RAL 7035. Quantity: 1. INSTALLATION: by customer.



CODE CODE	DESCRIPTION DESCRIPTION	DIMENSIONS DIMENSIONS							CUT OUT	TENSION VOLTAGE	COU-RANT CUR-RENT	WATT	CAPACI-TÉ DURCH-SATZ	STATIC PRES-SURE	BRUIT NOISE RATING	CERTIFICATIONS CERTIFICATION		POIDS WEIGHT	LOT PACK
		A	B	C	D	E	F	G								EN60529	cURus		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	V	mA	W	m³/h	Pa	dB(a)	IP	Type	Kg	Pièces Pieces	
ZG001002	FILTRE FILTER		91,5	16,5					-	-	-	-	-	-	54	NEMA 12	0,07	1	
ZG001000	VENTILATEUR GEBLÄSE	107	80	59,9	6,7	95	91,5+1,5	1,8	230V - 50/60	62/50	10/8,0	12/15	23/33	31,0/33,0	54	NEMA 12	0,39	1	
ZG001001				24V - DC					85	2	15	25	30	54	NEMA 12	0,18	1		
ZG001005	FILTRE FILTER		125	21,5					-	-	-	-	-	-	55	NEMA 12	0,18	1	
ZG001003	VENTILATEUR GEBLÄSE	150	119	65,5	7,7	131	125+1,5	4,5	230V - 50/60	110/100	17/18	45	55/62	48,0/54,0	55	NEMA 12	0,78	1	
ZG001004									24V - DC	310	7,4	47	56	42,5	54	NEMA 12	0,45	1	
ZG001008	FILTRE FILTER		176	21,5					-	-	-	-	-	-	55	NEMA 12	0,26	1	
ZG001006	VENTILATEUR GEBLÄSE	204	119	87,5	8	185	177+1,5	4,5	230V - 50/60	126/110	19/17	110/130	80/100	40,0/44,0	55	NEMA 12	0,96	1	
ZG001007									24V - DC	342	8,2	100	60	42	54	NEMA 12	0,64	1	
ZG001011	FILTRE FILTER		223	24,9					-	-	-	-	-	-	55	NEMA 12	0,42	1	
ZG001009	VENTILATEUR GEBLÄSE	250	119	102,7	8,9	230	223+1,5	4,5	230V - 50/60	134/160	32/36	230/270	115/155	50,0/55,0	55	NEMA 12	1,5	1	
ZG001010									24V - DC	320	7,6	140	63	42	55	NEMA 12	0,9	1	
ZG001013	FILTRE FILTER		291	24,5					-	-	-	-	-	-	55	NEMA 12	0,6	1	
ZG001012	VENTILATEUR GEBLÄSE	325	218	150,7	9,5	302	291+1,5	4,5	230V - 50/60	318/381	73/87	520/580	160/185	65,3/68,1	55	NEMA 12	3,1	1	

DÉTAILS TECHNIQUES / TECHNICAL DETAILS

Certification EN62208 / EN62208 certification

DEGRÉ DE PROTECTION IP / IP RATING EN60529

PREMIER CHIFFRE : protection contre les corps solides FIRST DIGIT: protection against solid objects				DEUXIÈME CHIFFRE : Protection contre les liquides SECOND DIGIT: protection against liquids			
0		Aucune protection No protection	No protection	0		Aucune protection No protection	No protection
1		Protection contre la pénétration de corps solides de diamètre supérieur à 50 mm	Protection against entry by solid objects greater than 50mm in diameter	1		Protection contre la pénétration de gouttes d'eau tombant verticalement	Protection against dripping water (vertically falling drops)
2		Protection contre la pénétration de corps solides de diamètre supérieur à 12 mm	Protection against entry by solid objects greater than 12mm in diameter	2		Protection contre la pénétration de gouttes d'eau tombant verticalement jusqu'à 15° de la verticale	Protection against water droplets deflected up to 15° from vertical
3		Protection contre la pénétration de corps solides de diamètre ou épaisseur supérieur à 2,5 mm	Protection against entry by solid objects with a diameter or thickness of 2.5 mm or more	3		Protection contre la pénétration de gouttes d'eau tombant verticalement jusqu'à 60° de la verticale	Protection against water droplets deflected up to 60° from vertical
4		Protection contre la pénétration de corps solides de diamètre ou épaisseur supérieur à 1,0 mm	Protection against entry by solid objects with a diameter or thickness of 1.0 mm or more	4		Protection contre la pénétration de projections d'eau de toutes directions	Protected against water spray from all directions
5		Protection contre la pénétration de poussières	Protected against dust	5		Protection contre la pénétration de jets d'eau de toutes directions à la lance	Protection against low pressure water jets (all directions)
6		Protection totale contre la pénétration de poussières	Totally dust tight	6		Protection contre la pénétration de jets d'eau puissants comparables à des paquets de mer	Protection against string water jets and waves
				7		Protection contre la pénétration d'eau pendant l'immersion temporaire	Protected against temporary immersion
				8		Protection contre la pénétration d'eau pendant l'immersion permanente	Protected against prolonged effects of immersion under pressure

RÉSISTANCE AUX CHOCS D'ORIGINE MÉCANIQUE IK RESISTANCE TO EXTERNAL MECHANICAL IMPACT (IK)

EN 62262

IK 0		Aucune protection contre les chocs No protection	No protection
IK 01		Résistance aux chocs avec une énergie d'impact allant jusqu'à 0,150 J	Protection against impact energy up to 0.150 J
IK 02		Résistance aux chocs avec une énergie d'impact allant jusqu'à 0,200 J	Protection against impact energy up to 0.200 J
IK 03		Résistance aux chocs avec une énergie d'impact allant jusqu'à 0,350 J	Protection against impact energy up to 0.350 J
IK 04		Résistance aux chocs avec une énergie d'impact allant jusqu'à 0,500 J	Protection against impact energy up to 0.500 J
IK 05		Résistance aux chocs avec une énergie d'impact allant jusqu'à 0,700 J	Protection against impact energy up to 0.700 J
IK 06		Résistance aux chocs avec une énergie d'impact allant jusqu'à 1,00 J	Protection against impact energy up to 1.00 J
IK 07		Résistance aux chocs avec une énergie d'impact allant jusqu'à 2,00 J	Protection against impact energy up to 2.00 J
IK 08		Résistance aux chocs avec une énergie d'impact allant jusqu'à 5,00 J	Protection against impact energy up to 5.00 J
IK 09		Résistance aux chocs avec une énergie d'impact allant jusqu'à 10,00 J	Protection against impact energy up to 10.00 J
IK 10		Résistance aux chocs avec une énergie d'impact allant jusqu'à 20,00 J	Protection against impact energy up to 20.00 J

- COFFRETS INOX PORTE PLEINE CC IP66 / IK10
- COFFRETS PORTE PLEINE CC 2 PORTES IP55 / IK10
- COFFRETS INOX PORTE VITREE LEXAN CL IP66 / IK10
- COFFRETS INOX PORTE PLEINE TOIT INCLINE INTEGRE CH IP66 / IK10
- COFFRETS DE JONCTION SC IP66 / IK08
- ARMOIRES JUXTAPOSABLES PORTE PLEINE MC 2 PORTES IP55 / IK10
- ARMOIRES JUXTAPOSABLES PORTE VITREE LEXAN ML IP66 / IK10
- ARMOIRES MONOBLOCS PORTE PLEINE FC 2 PORTES IP55 / IK10
- ARMOIRES MONOBLOCS PORTE PLEINE FC IP66 / IK10
- ARMOIRES MONOBLOCS AVEC PANNEAUX LATÉRAUX DÉMONTABLES PORTE PLEINE RC IP66 / IK10
- ARMOIRES MONOBLOCS AVEC PANNEAUX LATÉRAUX DÉMONTABLES PORTE PLEINE RC 2 PORTES IP55 / IK10
- CC ENCLOSURES WITH BLIND DOOR IP66 / IK10
- CC ENCLOSURES WITH DOUBLE BLIND DOOR IP55 / IK10
- CL ENCLOSURES WITH LEXAN DOOR IP66 / IK10
- CH HYGIENIC DESIGN ENCLOSURES IP66 / IK10
- SC JUNCTION BOXES IP66 / IK08
- MC MODULAR FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH BLIND DOOR IP66 / IK10
- MC MODULAR FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH DOUBLE BLIND DOOR IP55 / IK10
- ML MODULAR FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH LEXAN DOOR IP66 / IK10
- FC COMPACT FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH BLIND DOOR IP66 / IK10
- FC COMPACT FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH DOUBLE BLIND DOOR IP55 / IK10
- RC COMPACT FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH REMOVABLE SIDES AND BLIND DOOR IP66 / IK10
- RC COMPACT FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH REMOVABLE SIDES AND DOUBLE BLIND DOOR IP55 / IK10

Classification NEMA / NEMA enclosure types

NORME UL508A - CSA C22.2 n°. 14-13 / NORM UL508A - CSA C22.2 No. 14-13



TYPE TYPE	DESCRIPTION DESCRIPTION	DESCRIPTION DESCRIPTION
1	À utiliser principalement à l'intérieur, pour obtenir un degré de protection contre une quantité limitée de saleté tombante.	<i>Intended primarily for indoor use to provide a degree of protection against limited amounts of falling dirt.</i>
2	À utiliser principalement à l'intérieur, pour obtenir un degré de protection contre une quantité limitée de pluie et de saleté tombante.	<i>Intended primarily for indoor use to provide a degree of protection against limited amounts of falling dirt and water.</i>
3	À utiliser principalement à l'extérieur, pour obtenir un degré de protection contre la pluie, le grésil et la poussière poussée par le vent et contre les dommages causés par la formation de givre sur les parois extérieures.	<i>Intended primarily for outdoor use to provide a degree of protection against windblown dust, rain and sleet; undamaged by ice which forms on the enclosure.</i>
3R	À utiliser principalement à l'extérieur, pour obtenir un degré de protection contre la pluie et le grésil, et contre les dommages causés par la formation de givre sur les parois extérieures.	<i>Intended primarily for outdoor use to provide a degree of protection against rain and sleet; undamaged by ice which forms on the enclosure.</i>
3S	À utiliser principalement à l'extérieur, pour obtenir un degré de protection contre la pluie, le grésil et la poussière poussée par le vent, et pour garantir le fonctionnement de mécanismes externes même si pleins de givre.	<i>Intended primarily for outdoor use to provide a degree of protection against windblown dust, rain and sleet; furthermore external mechanism remain operable when ice laden.</i>
4	À utiliser principalement à l'intérieur et à l'extérieur, pour obtenir un degré de protection contre la corrosion, la poussière et la pluie poussées par le vent, les projections d'eau et les jets d'eau, et contre les dommages causés par la formation de givre sur les parois extérieures.	<i>Intended primarily for indoor and outdoor use to provide a degree of protection against corrosion, windblown dust and rain, splashing water, and hose-directed water; undamaged by ice which forms on the enclosure.</i>
4x	À utiliser principalement à l'intérieur et à l'extérieur, pour obtenir un degré de protection contre la corrosion, la poussière et la pluie poussées par le vent, les projections d'eau et les jets d'eau, et contre les dommages causés par la formation de givre sur les parois extérieures.	<i>Intended primarily for indoor and outdoor use to provide a degree of protection against windblown dust and rain, splashing water, and hose-directed water; undamaged by ice which forms on the enclosure.</i>
5	À utiliser principalement à l'intérieur, pour obtenir un degré de protection contre la poussière transportée par l'air, la saleté tombante et l'égouttement de liquides non corrosifs.	<i>Intended primarily for indoor use to provide a degree of protection against windblown dust, falling dirt and dripping non-corrosive liquids.</i>
6	À utiliser principalement à l'intérieur et à l'extérieur, pour obtenir un degré de protection contre les jets d'eau, contre la pénétration d'eau pendant des immersions temporaires occasionnelles à une profondeur limitée et contre les dommages causés par la formation de givre sur les parois extérieures.	<i>Intended primarily for indoor and outdoor use to provide a degree of protection against hose-directed water and the ingress of water during occasional, temporary submersion at a limited depth; undamaged by ice which forms on the enclosure.</i>
6P	À utiliser principalement à l'intérieur et à l'extérieur, pour obtenir un degré de protection contre les jets d'eau, contre la pénétration d'eau pendant des immersions prolongées à une profondeur limitée et contre les dommages causés par la formation de givre sur les parois extérieures.	<i>Intended primarily for indoor and outdoor use to provide a degree of protection against hose-directed water and the ingress of water during prolonged submersion at a limited depth; undamaged by ice which forms on the enclosure.</i>
12, 12K	À utiliser principalement à l'intérieur, pour obtenir un degré de protection contre la poussière en circulation, la saleté tombante et l'égouttement de liquides non corrosifs.	<i>Intended primarily for indoor use to provide a degree of protection against circulating dust, falling dirt and dripping non-corrosive liquids.</i>
13	À utiliser principalement à l'intérieur, pour obtenir un degré de protection contre la poussière et contre les projections d'eau, d'huile et de réfrigérant non corrosif.	<i>Intended primarily for indoor use to provide a degree of protection against dust and splashes of water, oil and non-corrosive coolant.</i>

- COFFRETS INOX PORTE PLEINE CC **NEMA 1,12,4,4X**
- COFFRETS PORTE PLEINE CC 2 PORTES **NEMA 1,12**
- COFFRETS INOX PORTE VITREE LEXAN CL **NEMA 1,12,4,4X**
- COFFRETS INOX PORTE PLEINE TOIT INCLINE INTEGRE CH **NEMA 1,12,4,4X**
- COFFRETS DE JONCTION SC **NEMA 1,12,4,4X**
- ARMOIRES JUXTAPOSABLES PORTE PLEINE MC **NEMA 1,12,4,4X**
- ARMOIRES JUXTAPOSABLES PORTE PLEINE MC 2 PORTES **NEMA 1,12**
- ARMOIRES JUXTAPOSABLES PORTE VITREE LEXAN ML **NEMA 1,12,4,4X**
- ARMOIRES MONOBLOCS PORTE PLEINE FC **NEMA 1,12,4,4X**
- ARMOIRES MONOBLOCS PORTE PLEINE FC 2 PORTES **NEMA 1,12**
- ARMOIRES MONOBLOCS AVEC PANNEAUX LATÉRAUX DÉMONTABLES PORTE PLEINE RC ... **NEMA 1,12,4,4X**
- ARMOIRES MONOBLOCS AVEC PANNEAUX LATÉRAUX DÉMONTABLES PORTE PLEINE RC 2 PORTES **NEMA 1,12**

- CC ENCLOSURES WITH BLIND DOOR **NEMA 1,12,4,4X**
- CC ENCLOSURES WITH DOUBLE BLIND DOOR **NEMA 1,12**
- CL ENCLOSURES WITH LEXAN DOOR **NEMA 1,12,4,4X**
- CH HYGIENIC DESIGN ENCLOSURES **NEMA 1,12,4,4X**
- SC JUNCTION BOXES **NEMA 1,12,4,4X**
- MC MODULAR FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH BLIND DOOR **NEMA 1,12,4,4X**
- MC MODULAR FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH DOUBLE BLIND DOOR **NEMA 1,12**
- ML MODULAR FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH LEXAN DOOR **NEMA 1,12,4,4X**
- FC COMPACT FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH BLIND DOOR **NEMA 1,12,4,4X**
- FC COMPACT FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH DOUBLE BLIND DOOR **NEMA 1,12**
- RC COMPACT FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH REMOVABLE SIDES AND BLIND DOOR **NEMA 1,12,4,4X**
- RC COMPACT FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH REMOVABLE SIDES AND DOUBLE BLIND DOOR **NEMA 1,12**

Certification ATEX / ATEX certification

DIRECTIVE ATEX 2014/34/EU / ATEX 2014/34/EU DIRECTIVE



CATÉGORIE CATEGORY	NIVEAU LEVEL	CARACTÉRISTIQUE DE PROTECTION (ANNEXE I) LEVEL OF PROTECTION (Annex I)	CARACTÉRISTIQUE DE CONSTRUCTION (ANNEXE II) CONSTRUCTION CHARACTERISTICS (Annex II)	EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES APPLICABLE SAFETY REQUIREMENTS	PRÉSENCE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE PRESENCE OF EXPLOSIVE ATMOSPHERE	ZONE D'UTILISATION ZONE OF USE		
1	Très élevé	En cas de panne d'un moyen de protection, le niveau de sécurité est garanti par au moins un deuxième moyen de protection indépendant. En outre, le niveau de sécurité est garanti même si deux anomalies indépendantes l'une de l'autre se produisent.	Ils doivent être conçus et construits de manière à ce que les sources d'inflammation ne s'activent pas, même en cas d'anomalies exceptionnelles de l'appareil.	1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1	Constamment ou pendant de longues périodes.	0 1 2		
		In the event of failure of one means of protection, at least an independent second means provides the requisite level of protection. Furthermore, the requisite level of protection is assured in the event of two faults occurring independently of each other.	Equipment in this category must be so designed and constructed that sources of ignition do not become active, even in the event of rare incidents relating to equipment.	1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1	Continuously or for long periods.	0 1 2		
	Élevé	2	Le niveau de sécurité est garanti même en présence d'anomalies fréquentes ou de dysfonctionnements des appareils qui doivent habituellement être pris en compte.	Ils doivent être conçus et construits de manière à éviter les sources d'inflammation, même en cas d'anomalies fréquentes ou de dysfonctionnements des appareils qui doivent habituellement être pris en compte.	1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.2	Situation intermédiaire entre la précédente et la suivante.	1 2 21 22	
			The requisite level of protection is assured even in the event of frequently occurring disturbances or equipment operating faults which normally have to be taken into account.	Equipment must be so designed and constructed as to prevent ignition sources arising, even in the event of frequently occurring disturbances or equipment operating faults which normally have to be taken into account.	1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.2	Intermediate between previous and next condition.	1 2 21 22	
		3	Élevé	Le niveau de sécurité est garanti pendant le fonctionnement normal.	Ils doivent être conçus et construits de manière à éviter les sources d'inflammation prévisibles pendant le fonctionnement normal.	1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.3	Faible probabilité d'atmosphère explosive et, si elle se produit, c'est pendant une courte période.	2 22
				The requisite level of protection is assured during normal operation.	Equipment must be so designed and constructed as to prevent foreseeable ignition sources which can occur during normal operation.	1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.3	If they do occur, they are likely to do so only infrequently and for a short period only.	2 22

- COFFRETS INOX PORTE PLEINE CC **EX II 3GD**
- COFFRETS INOX PORTE PLEINE TOIT INCLINE INTEGRE CH **EX II 3GD**
- COFFRETS DE JONCTION SC **EX II 3GD**
- ARMOIRES JUXTAPOSABLES PORTE PLEINE MC **EX II 3GD**
- ARMOIRES JUXTAPOSABLES PORTE VITREE LEXAN ML **EX II 3GD**
- ARMOIRES MONOBLOCS PORTE PLEINE FC **EX II 3GD**
- ARMOIRES MONOBLOCS AVEC PANNEAUX LATÉRAUX DÉMONTABLES PORTE PLEINE RC **EX II 3GD**

- CC ENCLOSURES WITH BLIND DOOR **EX II 3GD**
- CH HYGIENIC DESIGN ENCLOSURES **EX II 3GD**
- SC JUNCTION BOXES **EX II 3GD**
- MC MODULAR FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH BLIND DOOR **EX II 3GD**
- ML MODULAR FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH LEXAN DOOR **EX II 3GD**
- FC COMPACT FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH BLIND DOOR **EX II 3GD**
- RC COMPACT FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH REMOVABLE SIDES AND BLIND DOOR **EX II 3GD**

VALEURS DE DISSIPATION THERMIQUE / POWER DISSIPATION VALUES

Les tableaux suivants présentent les valeurs de dissipation thermique rapportées à toutes les dimensions des armoires et au type d'installation. Les données de dissipation d'énergie (en Watt) sont déterminées par la température maximum admissible dans la partie supérieure de l'armoire, et doivent être comparées avec la somme des puissances dissipées par tous les composants installés à l'intérieur de l'armoire.

The tables below show the heat dissipation values referred to all enclosure dimensions and installation types. The dissipated power (in Watts) is determined by the maximum overtemperature admissible in the upper part of the enclosure, and must be compared with the overall dissipated power of all components housed inside the enclosure.


UTILISATION DES TABLEAUX DE DISSIPATION THERMIQUE / UNDERSTANDING THE POWER DISSIPATION TABLE

La valeur de dissipation thermique par une armoire est déterminée par la température maximale (T max. = 60 °C) et par la température maximum admissible (Norme EN60439-1 § 8.2.1 et nouvelle Norme EN 61439-1-2).

The power dissipation value of an enclosure is determined by the maximum temperature (max. T = 60 °C) and the admissible overtemperature (according to EN60439-1 par. 8.2.1 and EN 61439-1-2).

CODE CODE	DOS AU MUR REAR AGAINST WALL				TOUS LES CÔTÉS LIBRES ALL SIDES FREE							
	B	H	P	VALEURS SURTEMPÉRATURE OVERTEMPERATURE VALUES				VALEURS SURTEMPÉRATURE OVERTEMPERATURE VALUES				
				ΔT				ΔT				
				25°C	30°C	35°C	40°C	25°C	30°C	35°C	40°C	
mm	mm	mm	W	W	W	W	W	W	W	W	W	
COFFRETS INOX PORTE PLEINE CC CC ENCLOSURES WITH BLIND DOOR	CCA02003015	200	300	150	18	23	28	34	19	24	29	35
	CCA03003021	300	300	210	30	37	46	55	31	38	48	57
	CCA03004021	300	400	210	36	45	55	67	37	47	57	69
	CCA04004021	400	400	210	45	55	68	82	47	57	70	85
	CCA04005021	400	500	210	52	64	73	95	54	66	76	98
	CCA04006021	400	600	210	59	73	90	109	61	76	93	113
	CCA04504521	450	450	250	53	65	80	96	55	67	83	99
	CCA04506025	450	600	210	71	88	108	130	73	91	112	135
	CCA05005021	500	500	250	61	75	93	112	63	78	96	116
	CCA05007025	500	700	250	86	106	130	157	89	110	135	162
	CCA06004525	600	450	250	73	89	110	133	76	92	114	138
	CCA06006025	600	600	250	88	108	133	161	91	112	138	167
	CCA06006030	600	600	300	98	120	148	178	101	124	153	184
	CCA06006040	600	600	400	117	144	177	214	121	149	183	221
	CCA06007525	600	750	250	103	127	156	188	107	131	161	195
	CCA06008030	600	800	300	119	147	181	218	123	152	187	226
	CCA06009040	600	900	400	154	189	233	281	159	196	241	291
	CCA06012030	600	1200	300	144	179	220	260	149	185	228	269
	CCA06012040	600	1200	400	168	210	257	305	174	217	266	316
	CCA08008030	800	800	300	148	182	224	270	153	188	232	279
CCA08010030	800	1000	300	153	192	235	278	158	199	243	288	
CCA08012030	800	1200	300	176	220	270	320	182	228	279	331	
CCA08012040	800	1200	400	204	255	313	370	211	264	324	383	
CCA10007530	1000	750	300	169	207	256	308	175	214	265	319	
CCA10010030	1000	1000	300	182	228	279	331	188	236	289	343	
CCA10012030	1000	1200	300	209	261	320	380	216	270	331	393	
CCA12008030	1200	800	300	205	251	310	374	212	260	321	387	
COFFRETS INOX PORTE PLEINE CH TOIT INCLINE INTEGRE CH CH HYGIENIC DESIGN ENCLOSURES	CHA03004021	300	400	210	43	53	66	79	45	55	68	82
	CHA04004021	400	400	210	53	65	80	97	55	67	83	100
	CHA04506025	450	600	250	78	96	118	142	81	99	122	147
	CHA05005021	500	500	210	69	85	105	126	71	88	109	130
	CHA05007025	500	700	250	91	112	138	166	94	116	143	172
	CHA06004525	600	450	250	84	103	127	153	87	107	131	158
	CHA06006025	600	600	250	96	117	145	175	99	121	150	181
	CHA06008030	600	800	300	124	152	188	227	128	157	195	235
	CHA08010030	800	1000	300	152	190	233	276	157	197	241	286
	CHA08012030	800	1200	300	170	212	260	308	176	219	269	319
	CHA08012040	800	1200	400	202	252	309	366	209	261	320	379

CODE CODE	DOS AU MUR REAR AGAINST WALL				TOUS LES CÔTÉS LIBRES ALL SIDES FREE							
	B	H	P	VALEURS SURTEMPÉRATURE OVERTEMPERATURE VALUES				VALEURS SURTEMPÉRATURE OVERTEMPERATURE VALUES				
				ΔT				ΔT				
				25°C	30°C	35°C	40°C	25°C	30°C	35°C	40°C	
mm	mm	mm	W	W	W	W	W	W	W	W		
COFFRETS INOX PORTE VITREE LEXAN CL CL ENCLOSURES WITH LEXAN DOOR	CLA03004021	300	400	210	32	40	49	58	33	41	51	60
	CLA04004021	400	400	210	44	54	67	80	46	56	69	83
	CLA04005021	400	500	210	51	63	78	94	53	65	81	97
	CLA04006021	400	600	210	59	72	89	107	61	75	92	111
	CLA04504521	450	450	210	52	64	79	95	54	66	82	98
	CLA04506025	450	600	250	70	86	106	128	72	89	110	132
	CLA05005021	500	500	210	60	74	92	110	62	77	95	114
	CLA06006025	600	600	250	87	106	131	158	90	110	136	164
	CLA06006030	600	600	300	96	118	146	176	99	122	151	182
	CLA06006040	600	600	400	116	142	175	211	120	147	181	218
	CLA06008030	600	800	300	118	144	178	215	122	149	184	223
	CLA06009040	600	900	400	152	186	230	277	157	193	238	287
	CLA08010030	800	1000	300	151	188	231	273	156	195	239	283
CLA08012030	800	1200	300	173	216	265	314	179	224	274	325	
CLA08012040	800	1200	300	201	251	308	364	208	260	319	377	
ARMOIRES MONOBLOCS PORTE PLEINE FC FC COMPACT FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH BLIND DOOR	FCA06016040	600	1600	400	355	305	254	203	367	315	263	210
	FCA06018040	600	1800	400	395	338	282	226	407	349	291	233
	FCA06018050	600	1800	500	446	382	319	255	461	395	330	263
	FCA06020050	600	2000	500	490	420	350	280	506	434	362	289
	FCA08016040	800	1600	400	426	365	304	243	440	377	314	251
	FCA08018040	800	1800	400	472	405	337	270	488	418	348	279
	FCA08018050	800	1800	500	527	451	376	301	544	466	388	311
	FCA08020040	800	2000	400	518	444	370	296	535	459	382	306
	FCA08020050	800	2000	500	577	495	412	330	596	511	426	341
	FCA10018040	1000	1800	400	549	471	393	314	567	487	406	324
	FCA10020050	1000	2000	500	665	570	475	380	687	589	491	393
	FCA12016040	1200	1600	400	566	486	405	324	585	502	418	335
	FCA12018040	1200	1800	400	627	537	448	358	648	555	463	370
	FCA12018050	1200	1800	500	690	590	492	394	713	609	508	407
	FCA12020050	1200	2000	500	754	646	538	430	779	667	556	444
	FCA16018040	1600	1800	400	782	670	558	447	808	692	576	462
FCA16020050	1600	2000	500	923	797	664	531	953	823	686	549	
ARMOIRES MONOBLOCS AVEC PANNEAUX LATÉRAUX DÉMONTABLES PORTE PLEINE RC RC COMPACT FLOOR-STANDING ENCLOSURES WITH REMOVABLE SIDES AND BLIND DOOR	RCA06016040	600	1600	400	355	305	254	203	367	315	262	210
	RCA06018040	600	1800	400	395	338	282	226	408	349	291	233
	RCA06018050	600	1800	500	446	382	319	255	461	395	330	263
	RCA06020050	600	2000	500	490	420	350	280	506	434	362	289
	RCA08016040	800	1600	400	426	365	304	243	440	377	314	251
	RCA08018040	800	1800	400	472	405	337	270	488	418	348	279
	RCA08018050	800	1800	500	527	451	376	301	544	466	388	311
	RCA08020040	800	2000	400	518	444	370	296	535	459	382	306
	RCA08020050	800	2000	500	577	495	412	330	596	511	426	341
	RCA08020060	800	2000	600	637	546	455	364	658	564	470	376
	RCA10018040	1000	1800	400	549	471	393	314	567	487	406	324
	RCA10020050	1000	2000	500	665	570	475	380	687	589	491	393
	RCA12016040	1200	1600	400	566	486	405	324	585	502	418	335
	RCA12018040	1200	1800	400	627	537	448	358	648	555	463	370
	RCA12018050	1200	1800	500	690	590	492	394	713	609	508	407
	RCA12020050	1200	2000	500	754	646	538	430	779	667	556	444
RCA12020060	1200	2000	600	820	703	585	487	847	726	604	503	
RCA16018050	1600	1800	400	782	670	558	447	808	692	576	462	
RCA16020050	1600	2000	500	923	797	664	531	953	823	686	549	
RCA16020060	1600	2000	600	1003	860	716	573	1036	888	740	592	

CODE CODE				 DOS AU MUR REAR AGAINST WALL				 TOUS LES CÔTÉS LIBRES ALL SIDES FREE				 EXTÉRIEUR EN CAS DE DISPOSITION CÔTE-A-CÔTE EXTERNAL (COUPLED ENCLOSURES)				 EXTERNE EN CAS DE DISPOSITION CÔTE-A-CÔTE, DOS AU MUR EXTERNAL (COUPLED ENCLOSURES, REAR AGAINST WALL)				 INTERMÉDIAIRE EN CAS DE DISPOSITION CÔTE-A-CÔTE MIDDLE (COUPLED ENCLOSURES)				 INTERMÉDIAIRE EN CAS DE DISPOSITION CÔTE-A-CÔTE, DOS AU MUR EXTERNAL (COUPLED ENCLOSURES, REAR AGAINST WALL)				 INTERMÉDIAIRE EN CAS DE DISPOSITION CÔTE-A-CÔTE, DOS AU MUR ET PANNEAU SUPÉRIEUR COUVERT EXTERNAL (COUPLED ENCLOSURES, REAR AGAINST WALL), TOP NOT FREE			
				VALEURS SURTEMPÉRATEURE OVERTEMPERATURE VALUES				VALEURS SURTEMPÉRATEURE OVERTEMPERATURE VALUES				VALEURS SURTEMPÉRATEURE OVERTEMPERATURE VALUES				VALEURS SURTEMPÉRATEURE OVERTEMPERATURE VALUES				VALEURS SURTEMPÉRATEURE OVERTEMPERATURE VALUES				VALEURS SURTEMPÉRATEURE OVERTEMPERATURE VALUES							
	B	H	P	ΔT				ΔT				ΔT				ΔT				ΔT				ΔT							
	mm	mm	mm	25°C	30°C	35°C	40°C	25°C	30°C	35°C	40°C	25°C	30°C	35°C	40°C	25°C	30°C	35°C	40°C	25°C	30°C	35°C	40°C	25°C	30°C	35°C	40°C	25°C	30°C	35°C	40°C
MCA04018050	400	1800	500	365	313	261	209	377	323	270	216	330	283	236	189	320	274	229	183	285	244	204	163	275	236	196	157	202	173	144	115
MCA04018060	400	1800	600	413	354	295	236	427	366	305	244	370	318	265	212	359	308	256	205	317	271	226	181	305	261	218	174	229	196	164	131
MCA04020050	400	2000	500	402	344	287	230	415	355	296	238	362	310	258	207	352	302	251	201	312	267	223	178	302	258	215	172	221	190	158	126
MCA04020060	400	2000	600	454	389	324	260	469	402	335	269	464	348	290	232	394	338	281	225	346	296	247	198	334	286	238	191	244	209	174	139
MCA06018050	600	1800	500	446	382	319	255	461	395	330	263	416	357	297	238	401	344	286	229	371	318	265	212	356	305	254	203	260	223	185	148
MCA06018060	600	1800	600	497	426	355	285	513	440	367	294	461	395	393	264	443	380	378	254	407	349	291	233	389	333	278	222	284	243	203	162
MCA06020050	600	2000	500	490	420	350	280	506	434	362	289	457	390	325	260	440	375	313	250	405	347	290	231	390	334	278	223	285	244	203	163
MCA06020060	600	2000	600	545	467	390	312	563	482	403	322	504	431	360	287	485	415	346	276	443	380	317	253	425	364	304	243	310	266	222	177
MCA08018050	800	1800	500	527	451	376	301	544	466	388	311	502	430	359	287	483	414	345	276	457	392	326	261	437	374	312	250	319	273	228	183
MCA08018060	800	1800	600	582	499	415	332	601	515	429	343	552	473	394	315	531	455	379	303	497	426	355	284	477	409	341	273	348	299	249	199
MCA08020050	800	2000	500	577	495	412	330	596	511	426	341	548	469	392	313	527	451	377	301	497	426	355	284	477	409	341	273	348	299	249	199
MCA08020060	800	2000	600	637	546	455	364	658	564	470	376	601	515	429	343	578	495	413	330	541	463	386	309	519	444	371	297	379	324	271	217
MCA10018050	1000	1800	500	608	521	434	347	628	538	448	358	588	504	420	336	566	485	404	323	543	465	388	310	521	446	372	298	381	326	272	217
MCA10018060	1000	1800	600	666	571	476	381	688	590	492	394	642	550	459	367	618	529	442	353	588	504	420	336	564	484	403	323	412	353	294	235
MCA10020050	1000	2000	500	665	570	475	380	687	589	491	393	641	549	457	366	617	528	440	352	590	506	422	337	566	486	405	324	413	355	296	236
MCA10020060	1000	2000	600	728	624	520	416	752	645	537	430	698	599	499	399	671	576	480	384	638	547	456	367	612	525	438	352	447	383	320	257
MCA12018050	1200	1800	500	690	590	492	394	713	609	508	407	674	578	481	385	648	556	463	370	629	539	449	359	604	517	431	345	441	378	315	252
MCA12018060	1200	1800	600	750	643	536	429	775	664	554	443	733	628	523	419	705	604	503	403	678	581	486	388	651	558	467	372	475	407	341	272
MCA12020050	1200	2000	500	754	646	538	430	779	667	556	444	734	629	524	420	706	605	504	404	683	586	488	390	656	563	468	374	479	411	342	273
MCA12020060	1200	2000	600	820	703	585	487	847	726	604	503	796	682	568	455	766	656	546	438	736	631	525	420	707	606	504	403	516	442	368	294
MLA06018050	600	1800	500	562	481	402	321	581	497	415	332	524	450	374	300	505	433	360	289	467	401	334	267	449	384	320	256	327	281	234	187
MLA06018060	600	1800	600	626	537	447	359	647	554	462	371	581	498	495	333	559	479	476	320	513	440	367	294	490	420	350	280	358	306	256	204
MLA06020050	600	2000	500	617	529	441	353	638	547	456	364	576	491	410	328	554	473	394	315	510	437	365	291	491	421	350	281	359	307	256	205
MLA06020060	600	2000	600	687	588	491	393	709	608	508	406	635	543	454	362	611	522	436	348	558	479	399	319	536	459	383	306	391	335	280	224
MLA08018050	800	1800	500	664	568	474	379	686	587	489	392	633	542	452	362	608	521	435	348	576	494	411	329	551	471	393	315	402	344	287	230
MLA08018060	800	1800	600	733	629	523	418	758	649	540	432	696	596	496	397	669	573	478	382	626	537	447	358	601	515	429	344	439	376	313	251
MLA08020050	800	2000	500	727	624	519	416	751	644	536	430	690	591	494	394	664	568	475	379	626	537	447	358	601	515	429	344	439	376	313	251
MLA08020060	800	2000	600	803	688	573	459	829	711	592	474	757	649	541	432	728	624	520	416	682	583	486	389	654	560	467	374	478	409	341	273
MLA10018050	1000	1800	500	766	656	547	437	791	678	565	452	741	635	529	423	713	611	509	407	684	586	489	391	657	562	469	375	479	411	343	274
MLA10018060	1000	1800	600	839	719	600	480	867	743	620	496	809	693	578	462	778	667	556	445	741	635	529	423	711	610	508	406	519	445	371	297
MLA10020050	1000	2000	500	838	718	599	479	866	742	618	495	808	692	576	461	777	665	554	444	743	638	532	425	714	612	510	408	521	447	373	298
MLA10020060	1000	2000	600	917	786	655	524	948	812	677	541	879	755	629	503	846	726	605	484	804	689	575	462	772	662	552	444	563	483	403	324

compex

A business of Inoxveneta S.p.A.

www.compexquadri.it



INOXVENETA S.P.A.
Via Podgora, 8
31029 Vittorio Veneto
ITALY
info@inoxveneta.it

INOXVENETA Sp.zo.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 3
57 -100 Strzelin
POLSKA
info@inoxveneta.pl