




Pulpiti Consoles

Caratteristiche generali **General characteristics**



Pulpiti COMPATTO, COMPONENTE e VIDEO, per installazione INDOOR.
Struttura in lamiera d'acciaio spessore 15/10 con saldatura continua sulle giunzioni.
Fondo cassa dotato di serie di flangia ingresso cavi divisa in due unità.
Porta di chiusura mensola di spessore 20/10, con predisposizione interna per il fissaggio di due profili forati a passo 25mm.

Pulpito COMPATTO

Dotato di serie di pannello di cablaggio in lamiera zincata SENDZIMIR® di spessore 20/10 sul fondo dell'involucro.
Previsto con porta frontale e pannello posteriore asportabili, di spessore 15/10.



Pulpito COMPONENTE e VIDEO

Possibile la differente combinazione dei vari elementi a formare insiemi differenti a seconda delle applicazioni richieste.
Cassa dotata di pannello di cablaggio in lamiera zincata SENDZIMIR® di spessore 20/10, regolabile in profondità a passo 25mm.
Parte posteriore dotata di pannello asportabile nella versione COMPONENTE e di porta incernierata nella versione VIDEO.

La verniciatura viene eseguita di serie con polveri epossipoliesteri, colore standard RAL 7035.
Il ciclo di verniciatura standard applicato è classificabile, secondo la norma UNI ISO 12944-2018, come C3 con durabilità M.

Il grado di protezione del pulpito COMPATTO è IP55. In esecuzione COMPONENTE oppure VIDEO è IP55 se è realizzata una delle combinazioni indicate in questo capitolo.



COMPACT, MODULAR and VIDEO consoles, for INDOOR installation.
15/10 thick steel sheet structure with continuous welding on the joints. Case bottom equipped as standard with cable entry flange divided into two units. Shelf closing door 20/10 thick, with internal predisposition for the fixing of two perforated profiles with 25mm pitch.

COMPACT console

Equipped as standard with 20/10 thick SENDZIMIR® galvanized sheet cabling panel on the bottom of the casing. Provided with removable front door and rear panel, 15/10 thick.

MODULAR and VIDEO console

It is possible to differently combine the various elements to form different sets to suit the required applications.

Case equipped with 20/10 thick SENDZIMIR® galvanized metal sheet wiring panel, adjustable in depth at 25mm pitch.

Rear part equipped with a removable panel in the MODULAR version and hinged door in the VIDEO version.

The painting is carried out as standard with epoxy-polyester powders, standard color RAL 7035. The applied standard painting cycle can be classified, according to UNI ISO 12944-2018, as C3 with durability M.

The degree of protection of the COMPACT console is IP55. In MODULAR or VIDEO execution it is IP55 if one of the combinations indicated on this chapter.

■ Pulpiti Consoles

Caratteristiche tecniche Technical characteristics

Conformità e omologazioni
Conformity and approvals



EUCENTRE

Grado di protezione

- **IP 55** in accordo con IEC EN 62208; EN 60529
- **TYPE 1, 12** in accordo con UL508A; UL50
- Grado di protezione garantito dalla guarnizione in schiuma poliuretana bi-componente
- Grado di resistenza all'urto **IK10** in accordo con IEC EN 62208; EN 50102

Protection degree

- **IP 55** in accordance with IEC EN 62208; EN 60529
- **TYPE 1, 12** in accordance with UL508A; UL50
- The protection degree is guaranteed by a two-component polyurethane foam seal
- Impact resistance degree **IK10** in accordance with IEC EN 62208; EN 50102

Pulpito COMPATTO PN PN COMPACT Console



Porta mensola incernierata con anta di fermo per evitare chiusure accidentali.
Hinged desk lid with shutter stop to prevent accidental closing

Chiusure a box
Box locking elements

Pannello di cablaggio fisso, asportabile e non regolabile in profondità. Possibilità inserimento dall'alto.
Fixed mounting panel, removable and non-adjustable in depth. May be inserted from the top

Apertura porta 130°
130° door opening

Fondo ingresso cavi regolabile in lamiera zincata.
Bottom cable gland plate of galvanized steel sheet

Pulpito COMPONENTE e VIDEO MODULAR and VIDEO Consoles

Retro ispezionabile con viti nella versione componibile e con chiusura a doppio pettine per la versione video.
Accessible rear, with screws in Modular version and double-bit lock insert in Video version

Pannello di cablaggio asportabile e regolabile in profondità.
Accessible rear, with screws in Modular version and double-bit lock insert in Video version

Fondo ingresso cavi regolabile in lamiera zincata.
Bottom cable gland plate made of galvanized steel sheet



Fermo meccanico porta per evitare chiusure accidentali.
Mechanical door stop to avoid accidental closing

Chiusure a box
Box locking elements

Apertura porta 130°
130° door opening

COMPATTO PN
PN COMPACT



IP55

Struttura

realizzata in lamiera d'acciaio sp. 15/10
verniciata RAL 7035 bucciato.

Porta dalla mensola

realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10
verniciata RAL 7035 bucciato completo di
aste di sostegno per arresto porta.

Porta dalla cassa e pannello posteriore

asportabili, realizzati in lamiera d'acciaio
sp. 15/10 verniciati RAL 7035 bucciato.

Fondo ingresso cavi

regolabile in due metà. Realizzato in
lamiera d'acciaio zincata sp. 15/10

Pannello di cablaggio

asportabile realizzato in lamiera d'acciaio
zincata sp. 20/10 fissato sul fondo
dell'involucro.

Composizione

struttura, porte, pannello posteriore, fondo
ingresso cavi e pannello di cablaggio.

Grado di protezione

IP 55 EN 60529 soddisfa TYPE 1, 12.

Structure

Made of 15/10 thick steel sheet, painted
textured RAL 7035.

Desk lid

Made of 20/10 thick steel sheet, painted
textured RAL 7035, complete with support
bars for lid stop.

Base door and rear panel

Removable, made of 15/10 thick steel
sheet, painted textured RAL 7035.

Bottom cable gland plate

Composed of two parts, adjustable. Made
of 15/10 thick galvanized steel sheet.

Mounting panel

Removable, made of 20/10 thick
galvanized steel sheet, fixed at the bottom
of the enclosure.

Composition


structure, doors, rear panel, bottom cable
gland plate and mounting panel.

Protection degree

IP 55 EN 60529 compliant to NEMA 1, 12.

DIMENSIONI
DIMENSIONS

CODICE CODE	LARGHEZZA, L WIDTH, L	B	C	D	E	F	G
R5PN600	600	547	586	596	475	540	547
R5PN800	800	747	786	796	675	740	747
R5PN1000	1000	947	986	996	875	940	947
R5PN1200	1200	1147	1186	1196	475x2	1140	1147
R5PN1500	1500	1547	1586	1596	675x2	1540	1547
R5PN2000	2000	1947	1986	1996	875x2	1940	1947



Pulpiti COMPONENTI MODULAR consoles

Cassa **Base**



IP55

Struttura

realizzata in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato.

Porta anteriore

realizzata in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato.

pannello posteriore asportabile

realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato

Fondo ingresso cavi

regolabile in due metà, realizzato in lamiera d'acciaio zincata sp. 15/10.

Pannello di cablaggio

realizzato in lamiera d'acciaio zincata sp. 20/10 regolabile in profondità a passo 25 mm.

Composizione

struttura, porte, pannello posteriore, fondo ingresso cavi e pannello di cablaggio.

Grado di protezione

IP 55 EN 60529 soddisfa TYPE 1, 12 se assemblati come da configurazione.

Structure

Made of 15/10 thick steel sheet, painted textured RAL 7035.

Front door

Made of 15/10 thick steel sheet, painted textured RAL 7035.

Rear removable panel

Made of 15/10 thick steel sheet, painted textured RAL 7035.

Bottom cable gland plate

Composed of two parts, adjustable. Made of 15/10 thick galvanized steel sheet.

Mounting panel

Removable, made of 20/10 thick galvanized steel sheet, adjustable in depth with 25 mm pitch.









Composition

Structure, doors, rear panel, bottom cable gland plate and mounting panel.

Protection degree

IP 55 EN 60529 compliant to NEMA 1, 12 if assembled as the configuration.

CODICE CODE	PROFONDITÀ DEPTH	LARGHEZZA, L WIDTH, L	DIMENSIONI DIMENSIONS				
			A	B	C	D	E
R5CPC600	430	600	586	500	475	547	531
R5CPC800	430	800	786	700	675	747	731
R5CPC1000	430	1000	986	900	875	947	931
R5CPC1200	430	1200	1186	1100	1075	1147	1131
R5CPC1600	430	1600	1586	1500	1475	1547	1531



■ Pulpiti COMPONENTI MODULAR consoles

Mensola Desk



IP55

Struttura

Realizzata in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato.

Porta superiore

Realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Completa di aste di sostegno per l'arresto della porta.

Composizione

Struttura, porta superiore.

Grado di protezione

IP 55 EN 60529 soddisfa TYPE 1, 12 se assemblati come da configurazione.

Structure

Made of 15/10 thick steel sheet, painted textured RAL 7035.

Upper lid

Made of 20/10 thick steel sheet, painted textured RAL 7035. Complete with support bars for lid stop.




Composition

Structure, upper lid.

Protection degree

IP 55 EN 60529 compliant to TYPE 1, 12 if assembled as the configuration.

CODICE CODE	PROFONDITÀ DEPTH	LARGHEZZA, L WIDTH, L	DIMENSIONI DIMENSIONS	
			F	G
R5MPC600	870	600	547	500
R5MPC800	870	800	747	700
R5MPC1000	870	1000	947	900
R5MPC1200	870	1200	1147	1100
R5MPC1600	870	1600	1547	1500



Pulpiti VIDEO VIDEO consoles

Cassa **Base**



IP55

Struttura

realizzata in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato.

Porta anteriore e porta posteriore

realizzate in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciate RAL 7035 bucciato.

Fondo ingresso cavi

regolabile in due metà, realizzato in lamiera d'acciaio zincata sp. 15/10.

Pannello di cablaggio

realizzato in lamiera d'acciaio zincata sp. 20/10 regolabile in profondità a passo 25 mm.

Composizione

struttura, porte, fondo ingresso cavi e pannello di cablaggio.

Grado di protezione

IP 55 EN 60529 soddisfa TYPE 1, 12 se assemblati come da configurazione.

Structure

Made of 15/10 thick steel sheet, painted textured RAL 7035.

Front and rear door

Made of 15/10 thick steel sheet, painted textured RAL 7035.

Bottom cable gland plate

Composed of two parts, adjustable. Made of 15/10 thick galvanized steel sheet.

Mounting panel

Made of 20/10 thick galvanized steel sheet, adjustable in depth with 25 mm pitch.

Composition


Structure, doors, bottom cable gland plate and mounting panel.

Protection degree


IP 55 EN 60529 compliant to TYPE 1, 12 if assembled as the configuration.

DIMENSIONI **DIMENSIONS**


CODICE CODE	PROFONDITÀ DEPTH	LARGHEZZA, L WIDTH, L	A	B	C	D	E
R5CPV600	500	600	586	500	475	547	531
R5CPV800	500	800	786	700	675	747	731
R5CPV1000	500	1000	986	900	875	947	931
R5CPV1200	500	1200	1186	1100	1075	1147	1131
R5CPV1600	500	1600	1586	1500	1475	1547	1531




Apertura frontale e posteriore cassa 1000 - 1200 - 1600




Apertura frontale e posteriore cassa 600 - 800




Pannello di cablaggio




Vista frontale cassa 1000 - 1200 - 1600




Apertura superiore e inferiore cassa 1000 - 1200 - 1600




Apertura inferiore cassa 1000 - 1200 - 1600



Vista frontale cassa 600 - 800



Apertura superiore e inferiore cassa 600 - 800



Apertura inferiore cassa 600 - 800

Pulpiti VIDEO VIDEO consoles

Alzata **Top**



IP55

Struttura

Realizzata in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato.

Porta posteriore

Realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato.

Porta anteriore

Realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 completa di aste di sostegno per l'arresto.

Pannello di cablaggio

Realizzato in lamiera d'acciaio zincata sp. 20/10 regolabile in profondità a passo 25 mm.

Composizione

Struttura, porte, pannello di cablaggio.

Grado di protezione

IP 55 EN 60529 soddisfa TYPE 1, 12 se assemblati come da configurazione.

Structure

Made of 15/10 thick steel sheet, painted textured RAL 7035.

Rear door

Made of 15/10 thick steel sheet, painted textured RAL 7035.

Front door

Made of 20/10 thick steel sheet, complete with support bars for door stop.

Mounting panel

Made of 20/10 thick galvanized steel sheet, adjustable in depth with 25 mm pitch.

Composition



Structure, doors, mounting panel.

Protection degree


IP 55 EN 60529 compliant to TYPE 1, 12 if assembled as the configuration.

DIMENSIONI **DIMENSIONS**


CODICE CODE	PROFONDITÀ DEPTH	LARGHEZZA, L WIDTH, L	H	I	K	M
R5APV500	500	600	595	547	500	531
R5APV800	500	800	795	747	700	731
R5APV1000	500	1000	995	947	900	931
R5APV1200	500	1200	1195	1147	1100	1131
R5APV1500	500	1600	1595	1547	1500	1531




Porta posteriore alzata
Rear riser door



Apertura base
Bottom opening



Dimensioni aperture anteriore e posteriore
Front and rear slot dimensions



Dimensioni pannello di cablaggio
Wiring panel dimensions

Pulpiti VIDEO VIDEO consoles

Mensola Desk



IP55

Struttura

realizzata in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato.

Porta superiore

realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Completa di aste di sostegno per l'arresto della porta.

Composizione

struttura, porta superiore.

Grado di protezione

IP 55 EN 60529 soddisfa TYPE 1, 12 se assemblati come da configurazione.

Structure

Made of 15/10 thick steel sheet, painted textured RAL 7035.

Upper lid

Made of 20/10 thick steel sheet, painted textured RAL 7035. Complete with support bars for lid stop.




Composition

Structure, upper lid.

Protection degree

IP 55 EN 60529 compliant to TYPE 1, 12 if assembled as the configuration.

CODICE CODE	PROFONDITÀ DEPTH	LARGHEZZA, L WIDTH, L	DIMENSIONI DIMENSIONS	
			F	G
R5MPV600	940	600	547	500
R5MPV800	940	800	747	700
R5MPV1000	940	1000	947	900
R5MPV1200	940	1200	1147	1100
R5MPV1600	940	1600	1547	1500




■ Accessori Accessories

Coperchio per pulpito **COMPONIBILE** e **VIDEO** Cover for **MODULAR** and **VIDEO** consoles



- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato.
- Utilizzato come coperchio per le casse e le mensole della serie VIDEO e COMPONIBILE.
- Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio e di guarnizione di tenuta.
- Made of 15/10 thick steel sheet, painted textured RAL 7035.
- Usable as a cover for bases and desks of VIDEO and MODULAR lines.
- Pack of 1 piece complete with mounting accessories, screws and seal.

SERIE COMPONIBILE MODULAR LINE		SERIE VIDEO VIDEO LINE		LARGHEZZA PULPITO, L CONSOLE WIDTH, L	LARGHEZZA COPERCHIO COVER WIDTH
CODICE CODE	PROFONDITÀ DEPTH	CODICE CODE	PROFONDITÀ DEPTH		
R5CC600	425	R5CV600	495	600	595
R5CC800	425	R5CV800	495	800	795
R5CC1000	425	R5CV1000	495	1000	995
R5CC1200	425	R5CV1200	495	1200	1195
R5CC1500	425	R5CV1500	495	1500	1595




Pannello di cablaggio supplementare per cassa serie **COMPONIBILE** e **VIDEO** Additional mounting panel for **MODULAR** and **VIDEO** console base



- Realizzato in lamiera d'acciaio zincata sendzimir sp. 20/10.
- Confezione da 1 pezzo completa di accessori e viteria per il montaggio.
- Made of 20/10 thick Sendzimir galvanized steel.
- Pack of 1 piece complete with mounting accessories and screws.

CODICE CODE	LARGHEZZA CASSA BOX WIDTH	ALTEZZA PANNELLO PANEL HEIGHT	A
RZPC600	600	600	531
RZPC800	800	600	731
RZPC1000	1000	600	931
RZPC1200	1200	600	1131
RZPC1500	1500	600	1531




■ Accessori Accessories

Pannello porta apparecchiature per serie **COMPONIBILE e VIDEO** Equipment support panel for **MODULAR and VIDEO** desks



- Fissato orizzontalmente all'interno delle mensole, permette l'ancoraggio di diverse apparecchiature.
- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincata.
- Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio e di angolari per il fissaggio.
- Fixed horizontally inside the shelves, it allows the anchoring of different equipment.
- Made of 20/10 thick galvanized steel.
- Pack of 1 piece complete with accessories, screws and mounting angles.

CODICE CODE	LARGHEZZA MENSOLO, L DESK WIDTH, L	LARGHEZZA PANNELLO PANEL WIDTH	PRONITÀ PANNELLO PANEL DEPTH
RZPPM600	600	600	350
RZPPM800	800	700	350
RZPPM1000	1000	900	350
RZPPM1200	1200	1100	350
RZPPM1600	1600	1500	350



Tasca portaschemi in plastica Plastic pocket for wiring diagrams



- Dimensioni: 222 x 230 x 30 mm
- Confezione da 1 pezzo.
- Dimensions: 222 x 230 x 30 mm
- Pack of 1 piece.

CODICE CODE	LARGHEZZA MENSOLO, L DESK WIDTH, L
RPA32	Tasca portaschemi in plastica Plastic pocket for wiring diagrams

Golfari di sollevamento Lifting eye bolts




- Confezione da 2 pezzi completa di accessori e viteria per il montaggio.
- Pack of 2 pieces complete with mounting accessories and fasteners.

CODICE CODE	LARGHEZZA MENSOLO, L DESK WIDTH, L
RZA34	Golfari di sollevamento per pulpiti Lifting eye bolts for consoles

■ Accessori Accessories

Traversini porta apparecchiature Equipment support rails



- Realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/10 zincata.
- Montati tramite prigionieri all'interno delle porte dei pulpiti, sono generalmente utilizzati per il fissaggio di guide DIN standard.
- Confezione da 2 pezzi completa di viteria necessaria al montaggio.
- Made of 15/10 thick steel sheet.
- Mountable inside the console lids by means of studs, they are generally used for standard DIN guides installation.
- Pack of 2 pieces complete with accessories and screws for assembly

CODICE CODE	LARGHEZZA MENSOLE, L DASK WIDTH, L
RZS01	PN
RZS02	Componibile, Video Modular, Video

Zoccoli Plinths



- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciato RAL 7011 bucciato.
- Fronte, retro e fianchi asportabili per permettere un facile passaggio dei cavi.
- Altezza 100 mm.
- Confezione da 1 pezzo completo di viteria per il montaggio.
- Made of 20/10 thick steel sheet, painted textured RAL 7011.
- Front, rear and side removable panels allow an easy cable passage.
- Height: 100 mm.
- Pack of 1 piece complete with fasteners.

Pulpito serie COMPATTO PN e COMPONENTE COMPACT PN and MODULAR plinth series

LARGHEZZA WIDTH	ALTEZZA HEIGHT	CODICE ANGOLARE ANGULAR CODE	CODICE FLANGE LATERALI SIDE FLANGES CODE	CODICE FLANGE LATERALI SIDE FLANGES CODE
600	100	R1ZCOR1	R1ZPRO601	R1ZPR0381
800	100	R1ZCOR1	R1ZPRO801	R1ZPR0381
1000	100	R1ZCOR1	R1ZPRO1001	R1ZPR0381
1200	100	R1ZCOR1	R1ZPRO1201	R1ZPR0381
1600	100	R1ZCOR1	R1ZPRO1601	R1ZPR0381
2000	100	R1ZCOR1	R1ZPRO2001	R1ZPR0381

Pulpito serie VIDEO VIDEO plinth series

LARGHEZZA WIDTH	ALTEZZA HEIGHT	CODICE ANGOLARE ANGULAR CODE	CODICE FLANGE LATERALI SIDE FLANGES CODE	CODICE FLANGE LATERALI SIDE FLANGES CODE
600	100	R1ZCOR1	R1ZPRO601	R1ZPR0501
800	100	R1ZCOR1	R1ZPRO801	R1ZPR0501
1000	100	R1ZCOR1	R1ZPRO1001	R1ZPR0501
1200	100	R1ZCOR1	R1ZPRO1201	R1ZPR0501
1600	100	R1ZCOR1	R1ZPRO1601	R1ZPR0501
2000	100	R1ZCOR1	R1ZPRO2001	R1ZPR0501

■ Accessori Accessories

Molle a gas Gas springs



- In alternativa alle aste fornite a corredo del pulpito è possibile montare molle a gas.
- Il carico delle molle varia in funzione della larghezza della porta da sollevare.
- Confezione da 2 pezzi completa di viteria per il montaggio.

N.B.

La tabella sottostante aiuta a determinare le molle a gas in funzione della massa totale (espressa in kg) degli strumenti da montare. La massa è intesa come uniformemente distribuita sulla superficie utile della portella superiore.

- As an alternative to support bars supplied along with the console, it is possible to mount gas springs.
- The spring loads varies according to the width of a lid to be raised.
- Pack of 2 pieces complete with accessories and screws for assembly.

N.B.

The table below helps to select springs in accordance with the total weight (expressed in kg) of the equipment to be mounted. The weight is understood as a load uniformly distributed onto the whole usable surface of the upper lid.

CODICE CODE	LARGHEZZA PULPITO CONSOLE WIDTH					
	600	900	1000	1200	1600	2000
CAPACITÀ DI CARICO, KG LOAD CAPACITY, KG						
RZMP G20	10	7	-	-	-	-
RZMP G25	15	13	11	-	-	-
RZMP G30	-	-	17	15	11	-
RZMP G35	-	-	-	-	17	13
RZMP G40	-	-	-	-	-	18

Chiusura a box Box lock



** Inserto da montare in sostituzione agli inserti standard (doppio pettine Ø 3 mm).

** Insert to be mounted instead of standard inserts (double-bit Ø 3 mm).


CODICE CHIUSURA LOCKING CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
 RPCE205	Chiusura completa di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm per porta della cassa COMPONIBILE - VIDEO e porta inferiore PN Locking element complete with a Ø 3mm double-bit lock insert for base door of MODULAR/VIDEO console and lower door of PN console
 RPCE209	Chiusura completa di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm per porta della mensola ad alzata COMPONIBILE - VIDEO e porta superiore PN Locking element complete with a Ø 3mm double-bit lock insert for desk and top lid of MODULAR/VIDEO console and upper lid of PN console

CODICE CODE		DESCRIZIONE ** DESCRIPTION **	DIMENSIONE, MM DIMENSIONS, MM
CHIAVE KEY	INSERTO INSERT		
 RPCE240 ^a	RZCE261	Aletta doppio pettine Double-bit lock insert	3
 RPCE246 ^a	RZCE224	Triangolo Triangle	8
 RPCE245 ^a	RZCE223		7
 RZCE237 ^b	RZCE226	Tipo FIAT FIAT Type	-
 RPCE243 ^a	RZCE221	Quadro Square	7
	RZCE227 ^b	Chiusura completa (con chiavi uguali) Complete lock (with equal keys)	-
	RZCE228 ^b	Chiusura completa (con chiavi diverse) Complete lock (with different keys)	-

^a chiave in plastica / plastic key
^b chiave in metallo / metal key

■ Pulpiti Consoles

Composizione Configurations



Articolo conforme UL Type 1,12 se montato in una delle configurazioni sopra riportate.
Article compliant UL Type 1,12 if mounted in one of the above configurations.